



MyQ Desktop Client 10.2 macOS

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	MyQ Desktop-Client 10.2 für macOS	4
2	Funktionsübersicht	5
3	macOS-Supportwarnung für Intel-basierte Apps	8
3.1	Wer ist betroffen?.....	8
3.2	Was sollten Administratoren tun?.....	8
3.3	Fragen?.....	9
4	Systemanforderungen.....	10
4.1	Serveranforderungen	10
4.2	Client-Anforderungen.....	10
4.3	Fehlerbehebung	12
5	Installieren und Konfigurieren.....	13
5.1	Vor der Installation.....	13
5.2	Manuelle Installation	14
5.3	Ferninstallation mit Apple Remote Desktop	15
5.4	Installation durch Administrator für normale Benutzer auf demselben Gerät	18
5.5	Konfigurationsprofile	19
5.6	Konfigurieren von Druckern und Auftragsverarbeitung	25
5.7	Desktop-Client mit Intune bereitstellen.....	28
6	MDC-Merkmale	33
6.1	Benutzer-Identifikation	33
6.2	Informationen zum Benutzerkonto	34
6.3	Job Management	37
6.4	Client-Druckoptionen	41
6.5	Öffentlicher vs. privater Modus.....	46
6.6	Bereitstellung von Druckerprofilen.....	48
7	Deinstallation	74
7.1	Deinstallation	74
8	Geschäftskontakte	76

1 MyQ Desktop-Client 10.2 für macOS

Arbeit findet überall statt – im Büro, zu Hause und unterwegs. Der MyQ Desktop-Client sorgt für ebenso flexible Druckabläufe und bietet intelligente, zuverlässige Workflows für hybride Teams. Er ermöglicht mobile Druckfunktionen, Failover-Druck und vieles mehr, damit Druckaufträge auch dann weiterlaufen, wenn sich Netzwerke oder Geräte ändern.

Wichtigste Funktionen

- Benutzeridentifizierung und Verschlüsselung von Druckaufträgen
- Integrierte Analyse von Jobs und automatische Druckerzuweisung
- Druckaufgaben-Abrechnung und Durchsetzung von Richtlinien
- Alternative Wege wie Client-Spooling und Fallback-Druck

Der Desktop Client kann zudem Druckrichtlinien für lokal angeschlossene Multifunktionsdrucker überwachen und anwenden, wodurch IT-Administratoren und Benutzer von erweiterter Funktionalität und mehr Komfort profitieren – ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen in der heutigen Smart-Work-Umgebung.



Eine Liste der Änderungen in früheren Patch-Versionen finden Sie in den (10.2-de) Versionshinweise.

2 Funktionsübersicht

Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Sie prüfen sollten, ob der MyQ Desktop-Client die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist.

Drucken	MyQ X 10.2 Enterprise / Ultimate
Sicheres Drucken über den MyQ X-Print Server (mit herstellerübergreifender Unterstützung)	✓
MDC-Client-Spooling für direktes IP-Drucken (mit herstellerübergreifender Unterstützung)	✓
Anpassung der Druckoptionen am Gerät	✓
Unterstützung von Wasserzeichen	✓
Konfigurationsprofile für bestimmte Clients (nach IP-Bereichen oder Hostnamen)	✓
Öffentlicher Modus für gemeinsam genutzte Arbeitsplätze und Freigabestationen	✓
Lokale Überwachung von über USB angeschlossenen Geräten	✓
Drucken auf MFDs mit Gerätespooling-Funktion (Failover und serverloses Drucken) ¹	✓
Auswahl eines Ausweichdruckers bei Serverausfall	✓
Automatische Standortumschaltung in Umgebungen mit mehreren Standorten	✓
Druckregeln und interaktive Druckabfragen	✓
Abrechnung und Rechnungsstellung	
Kontingent	✓
Guthaben (Pay-for-Print)	✓

Drucken	MyQ X 10.2 Enterprise / Ultimate
Zuordnung zu Kostenstellen	✓
Projektzuordnung	✓
Authentifizierung und Benutzerprofil	
Anmeldung mit PIN	✓
Anmeldung mit ID-Karte	✓
Anmeldung mit Microsoft	✓
Anmeldung mit Benutzername und Passwort	✓
Automatische integrierte Windows-Authentifizierung für Domänenbenutzer ²	✓
Kontingent-/Guthabenstatus	✓
Neue PIN generieren	✓
Druckerbereitstellung	
Remote-Bereitstellung von Druckertreibern in Domänenumgebungen	✓
Bereitstellung von Druckertreibern in domänenlosen Umgebungen und bei BYOD	✓
Bereitstellung von Druckertreibern basierend auf Sicherheitsgruppen	✓
Konfigurationsprofil für Druckertreiber (vordefinierte Druckstandards werden unterstützt)	✓
Sicheres Weiterleiten von Druckaufträgen an den MyQ X-Print Server	✓
Client-Spooling für direktes IP-Drucken	✓
Universelle IPP-Druckerbereitstellung	✓
Unterstützung für Windows und macOS	✓

¹ Unterstützung für Embedded Terminals von Kyocera und Ricoh

| ²*Nur bei Verwendung des Desktop Clients für Windows*

3 macOS-Supportwarnung für Intel-basierte Apps

Bei einigen Benutzern wird möglicherweise eine macOS-Warnung angezeigt, wenn sie den MyQ Desktop Client oder den MyQ Roger Client auf Mac-Computern mit Apple Silicon öffnen. Diese Warnung erscheint, weil die Anwendung derzeit über **Rosetta 2** läuft, Apples Kompatibilitätsschicht für Intel-basierte Mac-Anwendungen. Das bedeutet **nicht**, dass die Anwendung unsicher, fehlerhaft oder nicht mehr unterstützt ist.

Sie können die Warnung schließen und die Anwendung wie gewohnt weiterverwenden.

Apple hat angekündigt, dass die Rosetta-2-Unterstützung für Intel-basierte Anwendungen in einer zukünftigen macOS-Version auslaufen wird. Basierend auf den aktuellen Veröffentlichungsplänen von Apple für macOS wird erwartet, dass macOS 26 „Tahoe“ und macOS 27 Rosetta 2 weiterhin unterstützen werden. Die allgemeine Rosetta-2-Unterstützung wird voraussichtlich ab macOS 28 eingestellt.

MyQ ist sich dieser Änderung bewusst und bereitet native Apple-Silicon-Versionen (ARM64) des **MyQ Desktop Client** und des **MyQ Roger Client** vor, deren Veröffentlichung bis Juni 2027 geplant ist. Mit diesen Versionen entfällt die Abhängigkeit von Rosetta 2.

3.1 Wer ist betroffen?

Dieser Hinweis gilt nur für Nutzer, die **den MyQ Desktop Client** oder **den MyQ Roger Client** auf Apple-Silicon-Macs ausführen, beispielsweise auf Macs mit M1-, M2-, M3- oder neueren Prozessoren.

Windows-Geräte und Intel-basierte Macs sind von dieser Änderung der Apple-Plattform nicht betroffen.

3.2 Was sollten Administratoren tun?

Es sind keine sofortigen Maßnahmen erforderlich.

Administratoren können die Nutzer darüber informieren, dass die macOS-Warnung ignoriert werden kann und dass die MyQ-Client-Anwendungen weiterhin wie gewohnt genutzt werden können. Unternehmen, die zukünftige macOS-Upgrades planen, sollten die MyQ-Release-Informationen im Auge behalten, um zu erfahren, wann native Apple-Silicon-Versionen der MyQ-Client-Anwendungen verfügbar sind.

3.3 Fragen?

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Umgebung oder Ihres Zeitplans für die Bereitstellung haben, wenden Sie sich an den MyQ-Support.



Siehe auch:

- <https://support.apple.com/en-us/102527>
- <https://docs.myq-solution.com/en/support/i/get-support>

4 Systemanforderungen

Sie können ein Upgrade von früheren Versionen von MyQ Smart Job Manager und MyQ Desktop Client durchführen.

4.1 Serveranforderungen

Die empfohlene maximale Anzahl gleichzeitig mit einem MyQ-Server verbundener Desktop Clients wird auf *10.000* geschätzt.

- MyQ Print Server 10.2 (Patch 3+)
- MyQ Central Server 10.2.

Für MDC ist mindestens ein eigenständiger Print Server erforderlich. Die empfohlene maximale Anzahl gleichzeitig verbundener Desktop Clients an einem MyQ-Server wird auf *10.000* geschätzt.

Bei einer Central-Site-Bereitstellung können Sie Clients mithilfe von IP-Bereichen den Standorten zuweisen. Der MyQ Central Server unterstützt bis zu **50.000 MDC-Client-Anmeldungen innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde**, wobei jeder Standortserver bis zu 10.000 Verbindungen verarbeiten kann.

- MyQ Print Server 10.2 (Patch 3+)
- MyQ Central Server 10.2 (Patch 25+ empfohlen für große MDC-Bereitstellungen)

4.2 Client-Anforderungen

- **Betriebssystem**
: Apple macOS 13 (Ventura) und höher.
- **Arbeitsspeicher**
: Mindestens 2 GB; der Client benötigt je nach Auslastung durch Druckaufträge 256 MB.
- **Festplatte:**
250 MB für die Installation, mit zusätzlichen Anforderungen, falls Druckaufträge zwischengespeichert werden.

4.2.1 Zertifikatsverwaltung

Bevor Sie den Desktop Client installieren, sollten Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat auf dem Client-Computer installieren. Dadurch wird eine sichere Verbindung zum MyQ-Server hergestellt.

 Das Erstellen von Zertifikaten ist möglicherweise nur bei Verwendung des **strengen** Sicherheitsmodus erforderlich. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Anweisungen oder verwenden Sie Ihre eigene bevorzugte Methode zur Zertifikatserstellung.

Exportieren Sie dazu ein CA-Zertifikat auf dem MyQ-Server.

CA-Zertifikat auf dem Server exportieren

1. Melden Sie sich als Administrator bei der MyQ-Weboberfläche an und navigieren Sie zu **„MyQ“, „Einstellungen“, „Netzwerk“**.
2. Stellen Sie im Abschnitt **„Allgemein“** sicher, dass der Wert unter **„Hostname dieses Servers“** mit dem Hostnamen des Computers übereinstimmt, auf dem MyQ ausgeführt wird.
3. Klicken Sie im Abschnitt **„Zertifikate“** auf **„CA-Zertifikat exportieren“**.
4. Speichern Sie das exportierte Zertifikat auf dem Client-Computer, auf dem der Desktop Client installiert werden soll.

 Wenn Sie für den Zugriff auf den Server eine IP-Adresse oder einen Hostnamen-Alias verwenden, stellen Sie sicher, dass diese Werte im Feld **„Alternative Servernamen“** im Abschnitt **„Zertifikate“** enthalten sind.

Installieren des Zertifikats unter macOS

1. Öffnen Sie den **Schlüsselbund-Zugriff**, suchen Sie die .crt-Datei des Zertifikats und ziehen Sie sie in den **Systemschlüsselbund**.
2. Geben Sie bei Aufforderung den Administratornamen und das Passwort ein.
3. Wählen Sie unter **„Vertrauen“** bei **„Bei Verwendung dieses Zertifikats“** die Option **„Immer vertrauen“** aus.
4. Schließen Sie das Fenster und geben Sie das Passwort erneut ein.

Sie können nun mit der Installation des Desktop Clients fortfahren, die in [Installieren und Konfigurieren](#) (see page 13) beschrieben ist.

4.3 Fehlerbehebung

Die Protokolle können entweder über das Aktionsmenü aufgerufen werden oder sind an folgenden Speicherorten zu finden:

```
~/Library/Application Support/MyQ/Desktop Client/logs
```

```
/Library/Application Support/MyQ/Desktop Client/logs
```

 Wenn Sie den MyQ X Desktop Client und den MyQ Roger Desktop Client verwenden, empfehlen wir, diese auf separaten Rechnern auszuführen, um Portkonflikte zu vermeiden.

5 Installieren und Konfigurieren

Sie können den MyQ Desktop Client über den Setup-Assistenten, mit einer benutzerdefinierten Konfigurationsdatei oder über eine Befehlszeile mit Parametern installieren. Sie können den Desktop Client zwar auf einem einzelnen Rechner installieren, in der Regel wird er jedoch in verwalteten Umgebungen bereitgestellt. Der Desktop Client unterstützt die folgenden Bereitstellungsmethoden:

- Bereitstellung mit [Intune](#)¹
- Bereitstellung mit [Microsoft Endpunktverwaltung](#)²
- [Ferninstallation mit Apple Remote Desktop](#)

5.1 Vor der Installation

Passen Sie Ihre Installation so an, dass sich der Desktop-Client nach der Installation automatisch mit Ihrem Server verbindet. Sie können eine angepasste Installation auf folgende Weise durchführen:

- Passen Sie den Dateinamen des Installationspakets an.
- Bearbeiten Sie die `einstellungen.plist` datei, dann führen Sie das Installationsprogramm aus.
- Installieren Sie den Desktop-Client manuell und verbinden Sie sich später mit dem Server.

5.1.1 Anpassen des Dateinamens des Installationsprogramms

Bearbeiten Sie den Dateinamen der Installation, um Ihre Serveradresse, Ihren Serverport und Ihren Sicherheitsmodus einzufügen. Der Name des Installationsprogramms kann gemäß der folgenden Struktur vergeben werden:

```
(MyQ-)DesktopClient ServerAdresse-ServerPort(-Normal|Strict).pkg
```



Anmerkungen

- Werte für `Serveradresse` und `ServerPort` sind erforderlich.
- Ein Wert für `Normal|Streng` ist optional (Standardwert ist `Streng` wenn weggelassen).
- Sie müssen vor einem Leerzeichen einfügen **Serveradresse!**

Beispiele

1. <https://learn.microsoft.com/en-us/intune/intune-service/fundamentals/what-is-intune>

2. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/what-is-endpoint-management>

- Desktop Client 10.2 contoso.myq.com-443.pkg
 - Serveradresse: contoso.myq.com³
 - ServerPort: 443
 - Sicherheitsmodus: Streng
- Desktop Client 10.2 (Patch 2) acme.com-8090-Normal.pkg
 - Serveradresse: acme.com⁴
 - ServerPort: 8090
 - Sicherheitsmodus: Normal

5.1.2 Bearbeiten Sie die preference.plist Datei

Die **Serveradresse**, **Server-Port**, **Sicherheitsmodus** und der Standard-System-Browser kann durch Bearbeiten der preference.plist im Installationspaket enthalten. Die verfügbaren Sicherheitsmodi sind **Streng** und **Normal**.



Das preference.plist muss sich beim Ausführen des Installationsprogramms im selben Verzeichnis wie das Installationspaket befinden. Die Konfiguration wird beim Start angewendet.

5.2 Manuelle Installation

Sie können Benutzern erlauben, den Desktop-Client manuell auf ihren Rechnern zu installieren.

In diesem Szenario werden die Einstellungen über auf dem Server definierte Konfigurationsprofile verwaltet.

1. Laden Sie die neueste verfügbare Version der Installationsdatei vom MyQ Community-Portal herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
3. Der Desktop-Client ist nun installiert und geöffnet.

Der Desktop-Client läuft als Anwendung und Hintergrunddienst.

Wenn der Sicherheitsmodus auf **Normal** nach der Installation wird eine Warnung zum Datenschutz bei Verbindungen angezeigt.

3. <http://contoso.myq.com/>

4. <http://acme.com/>

Informationen zur Konfiguration des Desktop-Clients finden Sie unter [Konfigurationsprofile](#) (see page 19) und [Konfigurieren von Druckern und Auftragsverarbeitung](#) (see page 25).


5.3 Ferninstallation mit Apple Remote Desktop

Es wird dringend empfohlen, die manuelle Installation zunächst auf einem einzelnen Arbeitsplatzrechner durchzuführen, bevor die Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen bereitgestellt wird. Auf diese Weise kann der Administrator sicherstellen, dass die Installation und Konfiguration erfolgreich ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Administrator die Einstellungsdatei dieser manuellen Installation kopieren und auf den anderen Arbeitsplätzen bereitstellen kann, bevor er den Desktop-Client per Fernzugriff installiert. Die Einstellungen werden dann auf alle Arbeitsplätze angewendet, ohne dass sie nach der Installation einzeln konfiguriert werden müssen.

Die folgenden Optionen müssen auf den macOS-Workstations aktiviert sein, um die Remote-Installation vom [Apple Fernsteuerung](#)⁵ Werkzeug:

1. Öffnen Sie in OS X **Systemeinstellungen** und klicken Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie in der Dienstliste **Fernverwaltung** und dann klicken Sie auf **Optionen**.
3. Wählen Sie die folgenden Optionen aus:
 - Beobachten
 - Steuerung
 - Anwendungen öffnen und beenden
 - Einstellungen ändern
 - Elemente löschen und ersetzen
 - Neustart und Herunterfahren
 - Elemente kopieren.
4. Klicken Sie auf **OK**.

5. <https://support.apple.com/en-gb/guide/remote-desktop/welcome/mac>



5.3.1 Bereitstellen der Einstellungsdatei

Wenn Sie den Desktop-Client manuell installiert und eingerichtet haben, können Sie die Einstellungsdatei (verfügbar unter `/Benutzer/<MacOS-Benutzername>/Bibliothek/Einstellungen/cz.myq.Desktop Client.plist`) zum **Ordner „Systemeinstellungen“** und diese Einstellungen werden angewendet auf **alle Benutzer der Mac-Arbeitsplätze**.

1. Öffnen Sie auf dem Administrator-Mac den Finder und klicken Sie auf **Anwendungen** > **Remote-Desktop** um das Hauptfenster von Apple Remote Desktop (ARD) anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf **Alle Computer** im linken Bereich des ARD-Hauptfensters. Die mit Ihrem Netzwerk verbundenen MacOS-Computer werden im rechten Bereich des Fensters angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschten Zielcomputer aus und klicken Sie auf **Kopie** in der ARD-Symbolleiste (oder wählen Sie **Verwalten** > **Elemente kopieren** menü). Die **Elemente kopieren** fenster öffnet sich.


4. Klicken Sie auf **Kopie** die Elemente auf ausgewählte Computer kopieren. Der Fortschritt wird im Hauptfenster angezeigt. Das Ergebnis des Kopiervorgangs auf jeden Computer wird im **Status** spalte.
5. Die Einstellungsdatei wird kopiert in: `/Bibliothek/Einstellungen`.

Wenn die Einstellungsdatei nicht kopiert wird, kann der Benutzer den Desktop-Client nach Abschluss der Paketinstallation manuell anpassen. Die Einstellungsdatei wird im Home-Ordner des Benutzers erstellt: `/Bibliothek/Einstellungen`. Siehe [Konfigurieren von Druckern und Auftragsverarbeitung](#) (see page 25) weitere Informationen finden Sie hier.

5.3.2 Bereitstellen des Pakets

So stellen Sie das Paket auf mehreren macOS-Workstations bereit:


1. Öffnen Sie auf dem Administrator-Computer den Finder und klicken Sie auf **Anwendungen>Remote-Desktop** um das Hauptfenster von Apple Remote Desktop (ARD) anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf **Alle Computer** im linken Bereich des ARD-Hauptfensters. Die mit Ihrem Netzwerk verbundenen macOS-Computer werden im rechten Bereich des Fensters angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschten Zielcomputer aus und klicken Sie auf **Installieren** in der ARD-Symbolleiste (oder wählen Sie **Verwalten > Pakete installieren** menü). Die **Pakete installieren** fenster öffnet sich.
4. Fügen Sie das `MyQ Desktop Client.pkg` datei (zum Herunterladen im MyQ Community-Portal verfügbar) an die **Pakete** listen Sie entweder per Drag-and-Drop oder indem Sie das Paket mit dem Pluszeichen (+) Taste.
5. Klicken Sie auf **Installieren** das Paket auf die ausgewählten Computer zu verteilen. Der Installationsfortschritt wird im Hauptfenster angezeigt. Das Ergebnis der Paketverteilung auf jeden Computer wird im **Status** spalte.



5.4 Installation durch Administrator für normale Benutzer auf demselben Gerät

Nach der Installation des Desktop-Clients richten Sie die Verbindung zum MyQ-Server ein und speichern Sie diese mit dem Admin-Benutzer. Navigieren Sie dann zu `\Bibliothek\Einstellungen` und finden `cz.myq.Desktop-Client.plist`.

Ändern Sie die Berechtigungen für die Datei – fügen Sie entweder die anderen MAC-Benutzer ohne Administratorrechte mit Lese- und Schreibberechtigungen hinzu oder ändern Sie die Rechte von **jeder** von **Kein Zugang** zu **Lesen & Schreiben**. Danach werden sie sich als Nicht-Admin-Benutzer anmelden, mit dem MyQ-Server verbunden werden und nach der Authentifizierung den Desktop-Client verwenden können.




1 Hinzufügen von Lese- und Schreibberechtigungen für Nicht-Administratoren

5.5 Konfigurationsprofile

Als Administrator können Sie in MyQ mehrere Konfigurationsprofile für den MyQ Desktop Client verwalten und diese nach Ihren Anforderungen bereitstellen. Beispielsweise können Sie Fallback-Drucker pro Bürostandort festlegen oder das Client-Spooling nur für ausgewählte Workstations aktivieren.

i Sie können Profile vor der Bereitstellung von Desktop Client 10.2+ konfigurieren. Sobald Desktop Client eine Verbindung zum Server herstellt, verwendet es automatisch die Einstellungen aus den entsprechenden Profilen, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Desktop Clients, die mit keinem der Konfigurationsprofile übereinstimmen, verwenden die Einstellungen aus dem Standardprofil. Wenn der Client mit mehreren Profilen übereinstimmt, wird das Profil mit der höchsten Übereinstimmung in dieser Liste verwendet.



5.5.1 Erstellen Sie ein Konfigurationsprofil für den Desktop Client

1. Gehen Sie zu **MyQ > Einstellungen > MyQ Desktop Client** und klicken Sie im Abschnitt „Konfigurationsprofile“ auf „**Hinzufügen**“.
2. Geben Sie auf der Registerkarte „**Allgemein**“ einen **Namen** für Ihr Konfigurationsprofil ein.

Desktop Client Configuration: <no name>

General Printing

Name: *

▼ Clients

Assign clients to this configuration profile. Define them by IP address ranges or hostnames. Hostname supports regular expressions.

Method: * ☒ IP range

From To

+ Add

☐ Hostnames

Exclude: + Add

▼ Authentication

Client mode: * Private computer ▼

Use Public computer for public spaces such as libraries, and school printing rooms. One-off authentication and print via MyQ Desktop Client are expected in these environments.

Login methods: * ☒ Sign in with MyQ

☐ ID Card

☐ Seamless Single Sign-On

Select how the user can sign in to the Desktop Client.

Login experience: * ☒ Embedded Browser

☐ Default System Browser

▼ Printer Provisioning ☒

When disabled, printers and drivers on clients using this profile will not be updated. Already provisioned printers are preserved.

+ Add Cancel

3. Geben Sie im Abschnitt „**Clients**“ an, für welche Clients dieses Konfigurationsprofil gelten soll, entweder mithilfe eines **IP-Bereichs** oder **einer regulären Ausdrucks für Hostnamen**. Sie können auch Ausschlüsse hinzufügen.
4. Wählen Sie im Abschnitt „**Authentifizierung**“ einen **Client-Modus** aus.
 - **Privater Modus:** Der Desktop Client bietet einen weniger strengen Ansatz für die Authentifizierung und Sitzungsverwaltung, wobei das Vertrauensniveau eines persönlichen oder zugewiesenen Geräts berücksichtigt wird.
 - **Öffentlicher Modus:** Dieser Modus wurde mit Blick auf die Sicherheit gemeinschaftlich genutzter Geräte entwickelt und stellt sicher, dass Druckaufträge und Benutzersitzungen so verwaltet werden, dass

unbefugter Zugriff verhindert wird.

Weitere Informationen finden Sie [Öffentlicher vs. privater Modus](#) (see page 46) unter (10.2) Öffentlicher vs. privater Modus.

5. Wählen Sie im Abschnitt „**Authentifizierung**“ eine geeignete **Anmeldemethode** aus:

- **Anmelden mit MyQ**
- **ID-Karte** (erfordert einen Kartenleser auf dem Gerät des Benutzers)
- **Nahtloses Single Sign-On** (Nahtloses SSO verwendet Microsoft Entra ID Single Sign-on. Diese Funktion wird nur unter Windows unterstützt.

6. Wählen Sie im Abschnitt „**Authentifizierung**“ den Browser aus, der für die Client-Authentifizierung verwendet werden soll:

- **Eingebetteter Browser**
Verwenden Sie den integrierten Browser der Desktop Client-Anwendung.
- **Standard-Systembrowser**
Verwenden Sie den Standardbrowser des Client-Betriebssystems.
Wichtig: Bei Verwendung des Standard-Systembrowsers auf Clients im öffentlichen Modus muss der Administrator sicherstellen, dass die Browserdaten und Cookies nach jeder Benutzersitzung gelöscht werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

7. Wählen Sie unter „**Druckerbereitstellung**“ die Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Druckerbereitstellung. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Drucker und Treiber auf Clients, die dieses Profil verwenden, nicht aktualisiert. Dies kann hilfreich sein, um unerwünschte Änderungen zu verhindern und gleichzeitig frühere Änderungen beizubehalten.

Desktop Client Configuration: Default

General
 Printing

Job Processing

Processing method: *

☒ Secure print job forwarding
 All print jobs received by the Desktop Client are automatically forwarded to the MyQ Print Server over a secure port. Desktop client is only used for authentication and accounting.

☐ Client Spooling
 The Desktop Client stores the job data on the computer and releases it directly to a printer upon server's command. This lowers network usage to the server.

Append domain name to username: ☒
 The username will be set as username@domain on the job.

Fallback Printing

With Fallback Printing, users are given an alternative method of printing during server downtime. Configure how the fallback printer is selected, printing method, and release conditions.

Printers or group: * All printers

Release conditions: * Only if user has enough credit/quota

Device port

Protocol: * LPR

Port: * 515

Queue: * default

Local Print Monitoring

Allows accounting of jobs released on local printers not managed by MyQ.

Monitored ports:
 Comma separated list of ports (e.g., USB, LPT). If empty, all ports are monitored.

Release conditions: * Always release the job

Save
 Cancel

8. Wählen Sie auf der Registerkarte „**Drucken**“ im Abschnitt „**Auftragsverarbeitung**“ eine **Verarbeitungsmethode** aus:
- Sichere Weiterleitung von Druckaufträgen:** Alle vom Desktop Client empfangenen Druckaufträge werden automatisch über einen sicheren Port an

den MyQ Print Server weitergeleitet. Der Desktop Client wird nur für die Authentifizierung und Abrechnung verwendet.


- b. **Client-Spooling:** Der Desktop Client speichert die Auftragsdaten auf dem Computer und gibt sie auf Befehl des Servers direkt an einen Drucker weiter. Dies reduziert die Netzwerknutzung des Servers.

9. Wählen Sie aus, ob Sie **den Domänennamen an den Benutzernamen anhängen** möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Benutzername im Auftrag als benutzername@domäne festgelegt.
10. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Fallback-Druck** (see page 45), wodurch Benutzern während eines Serverausfalls eine alternative Druckmethode zur Verfügung gestellt wird. Konfigurieren Sie, wie der Fallback-Drucker ausgewählt wird, die Druckmethode und die Freigabebedingungen.
11. Aktivieren oder deaktivieren Sie **die lokale Drucküberwachung**, die die Abrechnung von Aufträgen ermöglicht, die auf lokalen Druckern freigegeben werden, die nicht von MyQ verwaltet werden.
 - a. **Lokale Drucküberwachung:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Aufträge auf Druckern, die nicht vom MyQ-Server verwaltet werden, abgerechnet.
 - b. **Überwachte Ports:** Geben Sie die Namen der Ports, die Sie überwachen möchten, durch Kommas (,) getrennt ein. Sie können „*“ verwenden, um alle namensbezogenen Ports zu überwachen (z. B. USB* für die Ports USB1, USB2 usw.). Lassen Sie das Feld leer, um alle Ports zu überwachen.
 - c. **Freigabebedingungen:** Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus: **Auftrag immer freigeben, Nur wenn der Benutzer über ausreichend Guthaben/ Kontingent verfügt, Nur wenn der Print Server online ist.**
12. Klicken Sie auf „**Speichern**“. Ihr Konfigurationsprofil wird erstellt und automatisch angewendet.

5.5.2 Verbindung zu einem Central Server herstellen

Es ist auch möglich, den Desktop Client über einen Central Server mit einer Website zu verbinden.

1. Bearbeiten Sie den Installationsnamen oder die Konfigurationsdatei wie oben beschrieben, damit sie mit der Serveradresse und dem Serverport des Central Server übereinstimmen.
2. Navigieren Sie zu „**Standorte**“, **bearbeiten Sie** den entsprechenden Standort und geben Sie den **IP-Bereich** der Geräte ein, die mit dem Desktop Client mit diesem Standort verbunden werden sollen (es ist auch möglich, Ausschlüsse zu erstellen).



3. Der Desktop Client stellt nun eine Verbindung zum angegebenen Standort-Server her.

5.6 Konfigurieren von Druckern und Auftragsverarbeitung

Der MyQ Desktop Client bietet zwei mögliche Konfigurationsoptionen für die Auftragsverarbeitung, die Sie im Einrichtungsassistenten des Desktop Clients konfigurieren können:

1. Sichere Weiterleitung von Druckaufträgen
2. Client-Spooling

5.6.1 Sichere Weiterleitung von Druckaufträgen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden an den Desktop-Client gesendete Aufträge automatisch über ein sicheres, verschlüsseltes IPPS-Protokoll an den MyQ-Druckserver weitergeleitet. Diese Funktion erfordert deutlich mehr Netzwerkressourcen als das Client-Spooling, da alle Aufträge an den MyQ-Server weitergeleitet werden.

Einrichtung in der MyQ-Weboberfläche

Im **MyQ Desktop-Client** Registerkarte der **Einstellungen** Stellen Sie in der MyQ-Weboberfläche sicher, dass die **Auftragsabwicklung** Die Methode des entsprechenden Konfigurationsprofils ist auf **Sichere Weiterleitung von Druckaufträgen**.

Einrichtung von Drucker und Treiber

Der Drucker und der Treiber müssen auf dem Arbeitsplatzrechner installiert sein, auf dem der Desktop-Client ausgeführt wird. Dies kann automatisiert werden mit [Bereitstellung von Druckerprofilen](#) (see page 48) Alternativ können Treiber und Drucker manuell installiert werden. Die empfohlene Konfiguration ist wie folgt:

- **Adresse:** **localhost** oder **127.0.0.1** (Dies ist die Adresse, die der Desktop-Client auf Port 515 überwacht.)
- **Protokoll:** Zeilendrucker-Daemon – LPD
- **Warteschlangenname:** sollte die MyQ-Warteschlange sein.
- **Verwendung:** **Generischer PS-Drucker** (empfohlen oder die besten Fahrer für Ihre Flotte.

Add Printer

Default IP Windows

Address:
Valid and complete host name or address.

Protocol:

Queue:
Leave blank for default queue.

Name:

Location:

Use:
The selected printer software isn't from the manufacturer and may not let you use all the features of your printer.

? Add

5.6.2 Client-Spooling

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden an den Desktop-Client gesendete Aufträge lokal gespooled und auf dem Computer des Benutzers gespeichert. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn die Netzwerkressourcen begrenzt sind, da die Aufträge lokal gespooled und auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden; lediglich die Metadaten werden an den MyQ-Druckserver gesendet.

Einrichtung in der MyQ-Weboberfläche

Im **MyQ Desktop-Client** Registerkarte der **Einstellungen** Stellen Sie in der MyQ-Weboberfläche sicher, dass die **Auftragsabwicklung** Die Methode des entsprechenden Konfigurationsprofils ist auf **Client-Spooling**.

5.6.3 Client-Konfiguration aktualisieren

Nachdem die Änderungen an der Client-Konfiguration in der MyQ-Weboberfläche vorgenommen wurden, verwenden Sie bitte die **Administratoroptionen > Client-Konfiguration aktualisieren** Option, diese Änderungen sofort im Desktop-Client zu implementieren.

 Nur Administratoren können die **Client-Konfiguration aktualisieren** Option.

5.7 Desktop-Client mit Intune bereitstellen

Um Ihren Benutzern sofortigen Zugriff zu ermöglichen, ohne dass sie die Anwendung selbst installieren müssen, stellen Sie den Desktop Client mit Intune bereit.

5.7.1 Übersicht über die Bereitstellung

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen, die [Microsoft Intune-Übersicht](#)⁶ durchzulesen. So erhalten Sie ein besseres Verständnis der Funktionen von Intune. Sehen Sie sich anschließend den Windows-Bereitstellungsleitfaden an, der sich speziell auf die Verwaltung von Windows-Desktops und -Laptops im Allgemeinen konzentriert.

Machen Sie sich als Nächstes mit [der Win32-App-Verwaltung in Microsoft Intune](#)⁷ vertraut, mit der Sie den Desktop Client in Intune hinzufügen können, um ihn auf Ihren verwalteten Geräten zu verteilen.

Nachfolgend sind die grundlegenden Schritte zur Bereitstellung des Desktop Client über Intune aufgeführt:

1 Konfigurieren Sie Ihr Intune

Aktivieren Sie die Verwaltung für Ihre Benutzer und Geräte und bereiten Sie die Voraussetzungen für die Ausführung von MDC vor.

2 Bereiten Sie das Bereitstellungspaket vor

Erstellen Sie eine .intunewin Datei mit dem MyQ Desktop Client-

3 Fügen Sie die App in Intune hinzu

Laden Sie die Bereitstellungspaketdatei hoch, konfigurieren Sie Zuweisungen und App-Einstellungen und fügen

6. <https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/fundamentals/what-is-intune>

7. <https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-win32-app-management>

Installationsprogramm, die in Intune hochgeladen wird.

Sie die MDC-Konfiguration für die unbeaufsichtigte Installation hinzu.

5.7.2 Desktop Client-Konfiguration

Bevor Sie mit der Bereitstellung des Desktop Client beginnen, können Sie dessen Konfiguration und Funktionen im Voraus vorbereiten.

Sie können die Einstellungen des Standard-Konfigurationsprofils auf dem Server bearbeiten, um Funktionen für alle Clients zu aktivieren, neue Konfigurationsprofile erstellen, die nur für bestimmte Netzwerke oder Hostnamen gelten, und eine Reihe von Funktionen aktivieren, die speziell auf diese Gruppe von Computern zugeschnitten sind.

5.7.3 Intune-Konfiguration

Befolgen Sie die Anweisungen in den Microsoft-Handbüchern, um Ihre Intune-Benutzer, -Gruppen, -Geräte, -Richtlinien und -Zuweisungen im [Microsoft Intune Admin Center](#)⁸ zu konfigurieren.

5.7.4 Voraussetzungen für MDC

- Auf den Client-Computern müssen Zertifikate installiert sein (wenn Sie benutzerdefinierte Zertifikate verwenden, die von einer Zertifizierungsstelle signiert wurden, die von Ihrem Betriebssystem nicht automatisch als vertrauenswürdig eingestuft wird).
- Abhängigkeiten (vorher installierte Software, die zum Ausführen des MyQ Desktop Client erforderlich ist) sollten entweder bereits auf den Client-Computern installiert oder in Intune für die Bereitstellung zusammen mit MDC vorbereitet sein.

5.7.5 Vorbereiten des Desktop Client-Installationsprogramms für macOS

Um den MyQ Desktop Client mit Microsoft Intune bereitzustellen, befolgen Sie diese Anweisungen zum Konfigurieren und Hochladen des Installationsprogramms. Für diesen Vorgang ist ein Vorinstallationsskript erforderlich, um wichtige Client-Einstellungen zu konfigurieren.

8. https://endpoint.microsoft.com/#view/Microsoft_Intune_DeviceSettings/AppsMenu/~/_/overview

Hochladen des Installationsprogramms

1. Navigieren Sie im Microsoft Intune-Portal zu „**Apps**“ > „**Alle Apps**“ > „**Hinzufügen**“.
2. Wählen Sie als **App-Typ** „macOS-App (PKG)“ aus und laden Sie die Installationsdatei hoch, zum Beispiel `MyQ Desktop Client 10.2 RTM.pkg`.

Intune benennt die Installationsdatei nach dem Hochladen um, sodass der Name der Installationsdatei selbst nicht direkt für die Konfiguration verwendet werden kann.

Konfigurieren Sie die Installationsparameter über ein Vorinstallationsskript

Konfigurationseinstellungen wie Serveradresse, Port und Sicherheitsmodus müssen in einem Vorinstallationsskript definiert werden. Das Vorinstallationsskript initialisiert die erforderlichen Parameter durch Festlegen von Umgebungsvariablen und speichert sie in einer temporären Datei, auf die das Installationsprogramm während der Installation zugreift. Dieses Skript überprüft auch, ob Rosetta installiert ist, das für die Ausführung von x86-Anwendungen unter macOS erforderlich ist, und installiert es gegebenenfalls.

Die Konfiguration kann aufgrund von Intune-Einschränkungen nicht durch Verpacken der Einstellungsdatei mit dem Installationsprogramm angewendet werden.

Skript vor der Installation

Verwenden Sie das folgende Skript vor der Installation, um die erforderlichen Umgebungsvariablen einzurichten:

```
#!/bin/sh
# Pre-install script
/usr/sbin/softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license

# Define environment variables
export ServerAddress=print-server.contoso.com
export ServerPort=443
export SecurityMode="Strict"

# Write each variable to a temporary file
cat <<EOF > /tmp/desktopClientEnv.sh
export ServerAddress="$ServerAddress"
export ServerPort=$ServerPort
export SecurityMode="$SecurityMode"
```

EOF

Dieses Skript stellt sicher, dass die erforderlichen Parameter für das Installationsprogramm verfügbar sind, und ermöglicht die Kompatibilität mit x86-Anwendungen über Rosetta.

Skript nach der Installation

Bereinigung der temporären Datei.

```
#!/bin/sh
rm /tmp/desktopClientEnv.sh
```

Empfehlungen für Upgrades

- Wenn Sie den Desktop Client über Intune verwenden, fügen Sie alle zuvor angegebenen Installationsparameter hinzu, da die Installation sonst in bestimmten Fällen fehlschlagen kann.
- Nach einer unbeaufsichtigten Installation wird MDC nicht automatisch neu gestartet. Verwenden Sie andere Mittel, z. B. Skripte, um die Anwendung neu zu starten.

5.7.6 App-Abhängigkeiten

Wenn auf Ihren Computern die für den MyQ Desktop Client erforderliche Software noch nicht installiert ist, können Sie **die Abhängigkeiten der App angeben**. Dabei handelt es sich um Apps, die überprüft werden und, falls nicht vorhanden, vor der Installation des Desktop Clients selbst installiert werden.

Sie können die erforderlichen Anwendungen aus einer Liste Ihrer anderen Intune-Anwendungen auswählen. Dazu sollten diese bereits konfiguriert sein.

5.7.7 Installation von MDC auf Client-Computern

Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt und die Konfiguration der App in Intune erstellt haben, **sollte** die **Installation von MDC** auf den ausgewählten Computern gemäß Ihren Zuweisungen **beginnen**. Es kann einige Zeit dauern, bis der Desktop Client bereitgestellt wird – dies wird ausschließlich von Intune verwaltet.

Wenn Sie den MyQ-Server-Hostnamen und den Port korrekt in den Dateinamen des Installationsprogramms aufgenommen haben, lädt der Desktop Client seine

Konfiguration automatisch herunter, sobald er nach der Installation auf dem Client-Computer ausgeführt wird.

Er lädt die Einstellungen aus dem für diesen Client bestimmten Konfigurationsprofil basierend auf seiner IP-Adresse oder seinem Hostnamen herunter.

5.7.8 Aktualisieren des Desktop-Clients für Intune

Um eine bereits auf Ihren verwalteten Geräten installierte Version des Desktop Client zu aktualisieren, erstellen Sie in Intune eine neue App mit dem Bereitstellungspaket, das die neue Version von MDC enthält, wie oben beschrieben.

Wählen Sie im Schritt **„Ersetzen“** [der Anleitung⁹ zum Hinzufügen einer App¹⁰](#) die Instanz der vorherigen MDC-Version aus der Liste Ihrer Intune-Apps aus und deaktivieren Sie **„Vorherige Version deinstallieren“**. Dadurch sollte die ältere App mit der neuen Version aktualisiert werden, die Sie gerade hinzugefügt haben.

9. <https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/quickstart-add-assign-app>

10. <https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/quickstart-add-assign-app>

6 MDC-Merkmale

Der MyQ Desktop Client bietet Benutzern und Administratoren umfassende Tools zur Optimierung und Sicherung des Druckmanagements auf allen Client-Geräten.

- **Benutzeridentifizierung**
Identifizieren und authentifizieren Sie Benutzer sicher mit mehreren Authentifizierungsmethoden.
- **Benutzerkontoinformationen**
Ermöglichen Sie authentifizierten Benutzern, ihre Kontoinformationen sowie ihren Guthaben- und Kontingentstatus anzuzeigen.
- **Auftragsverwaltung**
Ermöglichen Sie Benutzern die Verwaltung von Druckaufträgen, sodass sie das zu verwendende Guthaben, die Quote oder die Kostenstelle auswählen und Aufträge Abrechnungsprojekten zuweisen können.
- **Client-Druckoptionen**
Ermöglichen Sie sicheres, flexibles Drucken mit Funktionen wie Client-Spooling (lokale Auftragsspeicherung), sicherer Druckweiterleitung (TLS-Verschlüsselung), Druckauftragssicherheit (automatische Abmeldung und Löschung ausstehender Aufträge), lokaler Drucküberwachung und Offline-Betrieb für unterbrechungsfreies Drucken, selbst wenn die Serververbindung unterbrochen wird.
- **Öffentlicher und privater Modus**
Verwenden Sie den privaten Modus für persönliche Workstations mit dauerhafter Authentifizierung und unterbrechungsfreier Druckauftragsverwaltung. Verwenden Sie den privaten Modus für gemeinsam genutzte Geräte mit strenger Authentifizierung, Sitzungszeitüberschreitungen und automatischer Abmeldung, um die Sicherheit zu erhöhen und unbefugten Zugriff zu verhindern.
- **Erfassung von Druckertreibern und Bereitstellung von Druckern**
Erfassen Sie Druckertreiber in einem zentralen Speicher, von dem aus Sie die Bereitstellung von Treibern für Ihren gesamten Kundenpool verwalten können. Stellen Sie Benutzern Druckerwarteschlangen mit minimalem manuellem Konfigurationsaufwand effizient zur Verfügung.

6.1 Benutzer-Identifikation

Eine der wesentlichen Funktionen der MyQ Desktop Client-Anwendung ist die Identifizierung des MyQ-Benutzers auf dem Computer, auf dem sie installiert ist. Dank dieser Identifizierung kann Desktop Client die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem MyQ-Server vermitteln:

- Er kann den Benutzer über den Status seines Kontos informieren

- Er ermöglicht dem Benutzer die Verwaltung seiner Druckaufträge
- Außerdem kann der Server den Absender des Auftrags ermitteln.

Bevor ein Auftrag an eine Warteschlange gesendet werden kann, muss sich der sendende Benutzer im Desktop Client authentifizieren.

Wenn die Option „**Domännennamen anhängen**“ aktiviert wurde, fügt Desktop Client automatisch den Domännennamen des Host-Computers zum Benutzernamen hinzu. Dies ist häufig in Umgebungen mit mehreren Domänen erforderlich, in denen Benutzer mit demselben Login vorhanden sein können. Das Format des Benutzernamens lautet `login@domainname`. Beispiel: `john.doe@MyQUS` und `john.doe@MyQUK`.



Nahtloses Single Sign-On mit Entra ID wird unter macOS nicht unterstützt.

6.1.1 Anmeldung mit MyQ/ID-Karte

Wenn die Authentifizierungsmethode „**Anmelden mit MyQ**“ oder „**ID-Karte**“ ausgewählt ist, kann der Benutzer die Anmeldeoptionen öffnen, indem er auf das MyQ-Symbol in der Taskleiste klickt. Der Benutzer kann sich dann mit seinen MyQ-Anmeldedaten anmelden oder seine ID-Karte an einem angeschlossenen Terminal durchziehen.

6.1.2 Authentifizierung im privaten vs. öffentlichen Modus

Je nach dem im entsprechenden Desktop Client Konfigurationsprofil ausgewählten **Client-Modus** werden Benutzer entweder im privaten oder im öffentlichen Modus angemeldet. Informationen zu den Unterschieden finden Sie [Öffentlicher vs. privater Modus](#) (see page 46) unter (10.2) Öffentlicher vs. privater Modus.

- Ein Benutzer, der im **privaten Authentifizierungsmodus** beim Client angemeldet ist, bleibt nach der Anmeldung immer gespeichert.
- Ein Client im **öffentlichen Modus** wird nach dem Drucken eines Dokuments oder nach einer Minute Inaktivität automatisch abgemeldet.

6.2 Informationen zum Benutzerkonto


Sobald sich der Benutzer angemeldet hat, kann er auf das MyQ Desktop Client-Symbol in der Taskleiste klicken, um es zu öffnen. In diesem Fenster sieht er seinen Benutzernamen und seinen vollständigen Namen. Wenn die Personalisierungseinstellungen auf dem Server bearbeitet wurden, sieht er

möglicherweise auch sein Firmenlogo und einen vom Administrator festgelegten Link.


! Wenn die Rechte eines Benutzers in der Web-Benutzeroberfläche bearbeitet werden, während er beim Desktop Client angemeldet ist, werden diese Änderungen auch nach einem Neustart nicht im Desktop Client übernommen. Der Benutzer muss sich abmelden und erneut beim Desktop Client anmelden, damit die Änderungen der Rechte wirksam werden. Weitere Informationen finden Sie unter (10.2-de) Rechte im Handbuch zum Print Server.

6.2.1 Informationen zu Guthaben und Kontingenten

Wenn die Guthabenabrechnung auf dem MyQ-Server aktiviert und auf den Benutzer angewendet ist, kann dieser auch den aktuellen Stand seines Guthabens einsehen.



Wenn die Kontingentierung auf dem MyQ-Server aktiviert und auf den Benutzer angewendet ist, kann dieser auch den aktuellen Stand seines Kontingents einsehen.



6.2.2 Neue PIN generieren

Wenn diese Option auf dem MyQ-Server aktiviert und auf den Benutzer angewendet ist, kann dieser eine neue PIN für sich selbst generieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich beim Desktop Client an, klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen“ und wählen Sie dann „**PIN generieren**“.
2. Die neue PIN wird generiert und angezeigt.

6.2.3 Info

Ein Klick auf „**Über**“ im Kontextmenü öffnet ein Popup-Fenster, das Folgendes anzeigt:

- Die aktuelle **Client-Version**.
- Den **verbundenen Server**.
- Das auf dem Server zugewiesene **Konfigurationsprofil**.

Diese Informationen können kopiert und an einen Administrator weitergeleitet werden, wenn ein Benutzer Probleme mit seinem Desktop Client hat.

6.2.4 Zusätzliche Optionen

Über die Schaltfläche „**Abmelden**“ wird der Benutzer vom Konto abgemeldet. Wenn diese Option auf der Registerkarte „**Personalisierung**“ der MyQ-Einstellungen

ausgewählt ist, wird möglicherweise ein benutzerdefinierter Link auf der Registerkarte „Desktop Client“ angezeigt.

Custom link in the MyQ Desktop Client

The link is displayed in the MyQ Desktop Client. It can be a weblink, a network path or a local path.

Title:

Link:

✓ Save Cancel

6.3 Job Management

Mit dem MyQ Desktop Client kann der Benutzer seine Druckaufträge auf dem Computer verwalten, von dem aus die Aufträge gesendet werden. Diese Option ist verfügbar, wenn mindestens eine der drei folgenden Funktionen auf dem MyQ-Server aktiviert ist:


- Das Skript für die Benutzerinteraktion wird in der Warteschlange festgelegt, an die der Auftrag gesendet wird, wie in [Interaktive Auftragsbearbeitung](#) (see page 39).
- Projekte sind aktiviert und der sendende Benutzer hat Zugriff auf mehr als ein Projekt, wie in [Projektleitung](#) (see page 40).

Wenn der Benutzer Kredit, Kontingent und Projekte deaktiviert hat, wird das Auftragsverwaltungs Fenster nicht angezeigt und der Druckauftrag wird direkt an den Server gesendet.

Je nach den Buchhaltungseinstellungen (Buchhaltungsgruppe oder Kostenstelle) auf dem Server wird der Benutzer möglicherweise aufgefordert, ein Konto auszuwählen, dem der Auftrag in Rechnung gestellt werden soll.

- **Buchhaltungsgruppenmodus:**
 - Interne Gutschriften, externe Gutschriften und kombinierte Kontingente (persönlich, gemeinsam, beides) sind die möglichen Kontooptionen.
 - Bei kombinierten Quoten wird nur der niedrigste Quotenwert angezeigt.
 - Wenn Guthaben verwendet wird, wird kein Kontingent verbraucht (auch wenn das Kontingent später bearbeitet und neu berechnet wird).
 - Wenn der Benutzer über ein persönliches Kontingent „Seiten“ und ein gemeinsames Kontingent „Kosten“ verfügt oder umgekehrt, werden sowohl Seiten als auch Kosten angezeigt. Beispiel: `Kontingent (insgesamt 10/9 Farbe/8 Mono/7 Scan/3 USD) )`
- **Kostenstellenmodus:**

- Interne Gutschrift, externe Gutschrift, persönliche Quote und mehrere gemeinsame Quoten sind die möglichen Kontooptionen.
- Es wird nur eine (ausgewählte) Quote verbraucht, daher sollten alle Quoten als separate Konten angezeigt werden.



Die Auswahl der Kostenstelle im Desktop Client sollte nur für **Direktdruck** warteschlangen. Wenn für den Benutzer nur ein Konto verfügbar ist, wird dieses automatisch ausgewählt und belastet, sodass keine **Konto auswählen** auffordern.

6.3.1 Interaktive Auftragsbearbeitung

Mit dieser Funktion können die Benutzer über wichtige Eigenschaften von Druckaufträgen informiert und gefragt werden, ob sie einige davon ändern möchten, z. B. ob sie beidseitig oder in Schwarzweiß drucken möchten.


Um diese Option zu aktivieren, muss der MyQ-Administrator ein PHP-Skript zu der Warteschlange hinzufügen, an die der Auftrag gesendet wird.

Für diese Funktion stehen vier Dialogoptionen zur Verfügung:

- Ein Dialogfeld mit einem Textinhalt und Ja/Nein-Optionen.
- Ein Dialogfeld mit einem Textinhalt und den Optionen Drucken/Nicht drucken.
- Ein Dialogfeld mit einem Textinhalt und den Optionen Ja/Nein/Abbrechen.
- Ein Dialogfeld mit einer Liste von Optionen, aus der der Benutzer auswählen kann (die Auswahl kann auf eine Option beschränkt sein oder die Auswahl mehrerer Optionen ermöglichen).

Aufträge, die mit einem Skript zur Benutzerinteraktion an eine Warteschlange gesendet werden, werden automatisch angehalten, und das Auftragsverwaltungs Fenster mit grundlegenden Informationen über den Auftrag wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem der Benutzer den Auftrag abgeschickt hat, erscheint das Dialogfeld für die Benutzerinteraktion.

Wenn ein Benutzer beispielsweise einen Auftrag mit mehr als 10 Seiten sendet und den Auftrag im Auftragsverwaltungs Fenster abschickt, wird er darüber informiert, dass es sich um einen großen Auftrag handelt, und gefragt, ob er ihn im Duplexverfahren drucken möchte.




 Weitere Informationen zum PHP-Job-Scripting erhalten Sie beim Support.

6.3.2 Projektleitung

Wenn die Projektabrechnung auf dem MyQ-Server aktiviert ist, muss der Benutzer, der den Druckauftrag sendet, ein Projekt auswählen (oder die **Kein Projekt** Option), um es drucken zu dürfen. Mit MyQ Desktop Client können sie das Projekt direkt auf ihrem Computer auswählen.

Nachdem der Druckauftrag an MyQ gesendet wurde, erscheint das Pop-up-Fenster der Anwendung, in dem der Benutzer das Projekt auswählen kann, dem der Druckauftrag zugeordnet werden soll.



Im Fenster der Auftragsverwaltung muss der Benutzer ein Projekt auswählen (oder die **Kein Projekt** Option), und klicken Sie dann auf **Drucken**. Danach wird das Projekt zugewiesen, und der Auftrag kann gedruckt werden. Es können maximal 15 Elemente auf einmal angezeigt werden. Wenn Sie die Liste aktualisieren, wird ein ausgewählter Eintrag abgewählt.

Wenn dem Benutzer nur ein Projekt zur Verfügung steht, wird es automatisch dem Druckauftrag zugewiesen, und der Auftrag wird an den Server gesendet. Das Auftragsverwaltungsfenster wird nicht angezeigt.

6.4 Client-Druckoptionen

Der MyQ Desktop Client (MDC) ist in der Lage, alle über den Host-Computer gedruckten Druckaufträge zu überwachen und diese sogar zu empfangen und direkt an den gewünschten Drucker weiterzuleiten.

Er verwendet denselben integrierten Job-Parser wie der MyQ-Server und kann daher für lokal gedruckte Aufträge das gleiche Maß an Abrechnung bieten. Er kann zudem alle Regeln in Bezug auf Druckjob-Richtlinien, Projektabrechnung und Zahlungskonten anwenden.

 Der Job-Parser unterstützt die meisten verfügbaren Druckertreiber in PCL5, PCL6 und PostScript. Weitere Informationen finden Sie unter „Job-Parser“ im Handbuch zum Print Server.

Druckauftragssicherheit – Mit der Funktion zur Druckauftragssicherheit können Sie eine Zeit (in Sekunden) festlegen, nach der der Benutzer abgemeldet wird, sobald der Client in den Leerlaufzustand wechselt. Wenn die Option zum Löschen aller ausstehenden Aufträge bei Leerlauf des Clients aktiviert ist, ist dies ein weiterer Schritt zum Schutz Ihrer Benutzer und ihrer Druckaufträge.

Client-Spooling – Wenn die Client-Spooling-Funktion aktiviert ist, werden die Druckaufträge der Benutzer nicht an den MyQ-Server gesendet, sondern bleiben auf dem Computer des Benutzers gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [„Client-Spooling \(see page 42\)“](#).

Lokale Drucküberwachung – Der MyQ Desktop Client kann die Anzahl der gedruckten Seiten auf Geräten überwachen, die lokal über einen Parallel- oder USB-Anschluss verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Lokale Drucküberwachung \(see page 44\)](#).

Sicheres Drucken (IPPS) – Wenn das sichere Drucken aktiviert ist, werden Druckaufträge vom Desktop Client über das sichere IPPS-Protokoll an den MyQ-Server gesendet. Dadurch wird das Drucken über MyQ durchgehend verschlüsselt. Dies ist in Umgebungen, in denen häufig vertrauliche Daten gedruckt werden, von entscheidender Bedeutung.

Offline-Betrieb (LPM und Fallback-Druck) – Der Administrator kann festlegen, wie sich der MyQ Desktop Client verhalten soll, wenn die Verbindung zum MyQ-Server unterbrochen wird:

- Automatisches Drucken aller lokalen Aufträge ungeachtet etwaiger Einschränkungen,
- Ablehnung der Aufträge, wenn für den Benutzer vor der Trennung der Verbindung Einschränkungen galten,
- Strikte Ablehnung aller Aufträge.

Bei Verwendung der lokalen Drucküberwachung oder der Offline-Abrechnung in MDC werden lokale Drucker automatisch mit **einem @** am Anfang ihres Namens erstellt.

- Bei der lokalen Drucküberwachung ist dies der Name des von MDC überwachten Ports.
- Bei der Offline-Abrechnung ist es der Name des PCs.

Der Zweck der Erstellung dieser lokalen Drucker besteht darin, dass der Druckauftrag abgerechnet werden kann; da sie jedoch nicht auf einem von MyQ überwachten Drucker gedruckt wurden, wird ein lokaler Drucker erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter „Lokale Drucküberwachung“ und „[Fallback-Druck \(see page 45\)](#)“.

6.4.1 Client-Spooling

Wenn die Client-Spooling-Funktion aktiviert ist, werden die Druckaufträge der Benutzer nicht an den MyQ-Server gesendet, sondern bleiben auf dem Computer des Benutzers gespeichert. Nachdem sie sich an einem Druckgerät authentifiziert und die zu druckenden Aufträge ausgewählt haben, werden die Aufträge vom Computer direkt an das Gerät freigegeben. Diese Methode reduziert den Datenverkehr zum MyQ-Server erheblich und eignet sich besonders für kleine Büros mit begrenzter Netzwerkverbindung zum MyQ-Server.

Wenn ein Benutzer seinen Auftrag druckt, während diese Funktion aktiviert ist, werden nur die Druckmetadaten an den Server gesendet, und der eigentliche Druckauftrag verlässt den Computer nicht (tatsächlich wird er dort als RAW-Datei

gespeichert). Er wartet, bis der Benutzer an einem Druckgerät authentifiziert ist und dort den Druckauftrag auswählt. Dann benachrichtigt das Druckgerät den Server, der Server benachrichtigt den Computer, und der Computer sendet den Auftrag an das Druckgerät, wo er gedruckt wird. Bei Verwendung dieser Methode werden die auf dem eingebetteten Terminal festgelegten Freigabeoptionen, Druckrichtlinien und Wasserzeichen unterstützt.

Es besteht eine Abhängigkeit von den Warteschlangentypen:

- Ein Auftrag aus einer Direktwarteschlange wird sofort gedruckt.
- Ein Auftrag aus einer Pull-Print- und/oder delegierten Warteschlange wartet, bis der Benutzer ihn ausgewählt hat.
- Ein Auftrag aus einer als privat gekennzeichneten Warteschlange wird unmittelbar nach dem Drucken gelöscht.

Den Speicherort des Ordners „Jobs“ finden Sie unter `/Library/Application Support/MyQ/Desktop Client/Aufträge`. Überprüfen [Einstellungen für die Auftragsverarbeitung](#) (see page 25) Informationen dazu, wie Sie die Funktion im MyQ Desktop Client aktivieren können.

Beachten Sie, dass beim Empfang eines Auftrags durch den Desktop-Client nur die Metadaten für diesen Auftrag an MyQ gesendet werden. Die Datendatei des Auftrags wird im Desktop-Client auf dem Gerät gespeichert.



Das für das Client-Spooling verwendete Protokoll wird durch die Protokolleinstellung in der entsprechenden MyQ-Warteschlange festgelegt. Unterstützte Protokolle sind RAW, LPR, IPP und IPPS.

Weitere Informationen finden Sie unter (v1-de) Mandanten-Spooling im Bereitstellungshandbuch.



Einschränkungen

- Auftragsabwicklung:
 - Die derzeit unterstützten Methoden zur Benutzererkennung in der Warteschlange sind „Job Sender“ und „MyQ Desktop Client“. Die Erkennung anhand der PJL-Header des Auftrags wird nicht unterstützt.
 - Die in der Warteschlange definierte Auftragsverarbeitung kann nicht angewendet werden.

- Prologe/Epiloge werden nicht auf Aufträge angewendet. Die Druckaufträge werden so gedruckt, wie sie im Druckertreiber konfiguriert sind.
- Wenn der Client-Computer offline ist, wird der Auftrag nicht gedruckt, sondern auf dem Server als gedruckt markiert. Der Benutzer wird nicht benachrichtigt.
- Stellenangebote können nicht als Favoriten markiert werden.
- Die Aufträge werden nach 7 Tagen gelöscht. Die Option „Aufträge löschen, die älter sind als“ auf der Registerkarte „Systemwartungseinstellungen“ sollte auf 168 Stunden (wie standardmäßig voreingestellt) gesetzt werden, um Diskrepanzen zwischen den in MyQ gespeicherten Daten und den auf dem Client-Computer gespeicherten Daten zu vermeiden.
- Client-Spooling ist auf Kyocera Embedded Lite-Geräten nicht verfügbar.

6.4.2 Lokale Drucküberwachung

MyQ Desktop Client kann die Anzahl der gedruckten Seiten auf Geräten überwachen, die lokal über einen Parallel- oder USB-Anschluss verbunden sind. In solchen Fällen wird die Anzahl der gedruckten Seiten aus dem Druckspooler extrahiert, während dieser vom Druckertreiber verarbeitet wird.

- Wird der Auftrag aufgrund eines Verstoßes gegen die Richtlinien oder eines unzureichenden Guthabens abgelehnt, wird der Grund für die Ablehnung an den Server gemeldet.
- Wenn Guthaben oder Kontingent (Kosten) verwendet werden, muss dem Konfigurationsprofil „No Terminal“ eine Preisliste zugewiesen werden.



LPM setzt voraus, dass die CUPS-Weboberfläche auf Mac-Arbeitsstationen aktiviert ist und läuft.

Einschränkungen

- LPM wird an LPT-, USB-, TCP/IP- und IPP-Anschlüssen unterstützt. Die Überwachung anderer Anschlüsse funktioniert möglicherweise, ist jedoch nicht garantiert.

Weitere Informationen finden Sie (10.2-de) Monitoring Local Printersunter (10.2) Überwachung lokaler Drucker im MyQ-Print Server-Handbuch.

6.4.3 Fallback-Druck

Wenn der MyQ Desktop Client auf dem Arbeitsplatzrechner des Endbenutzers installiert ist und ausgeführt wird, können Sie ein Backup-Druckgerät festlegen, das zum Drucken verwendet wird, wenn die Verbindung zum MyQ Server unterbrochen ist. Die Fallback-Druckfunktion dient als wichtiges Backup-Tool für den Fall eines Serverausfalls. Nachdem die Verbindung zum Server wiederhergestellt ist, wird der Auftrag automatisch abgerechnet.

Fallback-Druck bedeutet, dass ein Auftrag, der nicht an MyQ gespoolt werden kann, an einen bestimmten Netzwerkdrucker gespoolt wird.

 Die Kompatibilität des Fallback-Drucks ist vom Hersteller und vom Gerät abhängig. Einige Geräte lehnen möglicherweise Druckaufträge ab, die nicht von ihrem Abrechnungsserver oder der Anwendung stammen, die das Gerät steuert. In einigen Fällen verfügen Geräte über die Option, nicht autorisierte Aufträge oder Aufträge aus unbekannten Quellen anzunehmen. Stellen Sie sicher, dass diese Option auf den Geräten aktiviert ist, die Sie als Fallback verwenden möchten. Testen Sie Ihre Einrichtung immer, bevor Sie den Fallback-Druck in der Produktion einsetzen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Unterstützung an Ihren MyQ-Anbieter.

Fallback-Drucken aktivieren

Die Fallback-Druckfunktion kann in jedem beliebigen Desktop-Client-Konfigurationsprofil in der MyQ-Weboberfläche aktiviert oder deaktiviert werden.

1. Bitte navigieren Sie in der Weboberfläche zu **MyQ, Einstellungen, MyQ Desktop-Client** und wählen Sie das Konfigurationsprofil aus, für das Sie das Fallback-Drucken aktivieren möchten.
2. Öffnen Sie die **Drucken** Registerkarte des Konfigurationsprofils, erweitern und aktivieren Sie **Ausweichdruck**.
3. Bitte geben Sie Folgendes an: **Drucker oder Gruppe** die als Fallback verwendet werden soll, und setzen Sie die **Freigabebedingungen**. Sie können wählen, ob Sie **Bitte geben Sie den Auftrag stets frei.** oder **Nur wenn der Benutzer über ausreichend Guthaben/Kontingent verfügt.**

4. Bitte richten Sie das **Geräteanschluss** Einstellungen, die beim Fallback-Druck verwendet werden sollten:
- a. Protokoll
 - b. Hafen
 - c. Warteschlange

Drucken mit Fallback

Wenn ein Benutzer versucht, eine Datei zu drucken, der Server jedoch offline ist, gibt es in Fällen, in denen das Konfigurationsprofil das Fallback-Drucken zulässt, zwei mögliche Ergebnisse:

- Wenn der Benutzer in der Vergangenheit nur einen Drucker verwendet hat und dort die Fallback-Funktion aktiviert ist, wird der Auftrag automatisch auf diesem Drucker gedruckt, und der Benutzer erhält eine Benachrichtigung.
- Wenn der Benutzer mehrere Geräte verwendet hat und mehr als eines für den Fallback-Druck verfügbar ist, wird er aufgefordert, den Fallback-Drucker auszuwählen, den er verwenden möchte. Mit einem Suchfilter können bestimmte Druckertypen (z. B. Großformat, Farbe oder Schwarzweiß) identifiziert werden.

Fallback-Druck deaktiviert

Wenn Sie drucken möchten und der Server offline ist, aber das Fallback-Drucken deaktiviert ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Kyocera-spezifische Einschränkungen


Für den Fallback-Druck auf einem Kyocera-Gerät gilt Folgendes:

- Es wird empfohlen, auf Geräte-Spooling-Ports auszuweichen.
- Das Fallback-Drucken auf einen anderen Port als einen Gerätespooling-Port wird unterstützt, kann jedoch dazu führen, dass Druckaufträge doppelt gezählt werden.
- Wenn **KX-Treiber-Netzwerkmanager** wird als Integration mit dem Desktop-Client verwendet. Für das Fallback-Drucken werden nur Geräte-Spooling-Ports unterstützt. Der Versuch, andere Ports zu verwenden, führt zu Authentifizierungsfehlern.

6.5 Öffentlicher vs. privater Modus

Das MDC arbeitet in zwei verschiedenen Modi: **Privat** und **Öffentlich**. Diese Modi werden durch das Konfigurationsprofil bestimmt, das der Administrator in den

Einstellungen des MyQ Desktop Client in der MyQ Web-Benutzeroberfläche festgelegt hat. Das Hauptziel besteht darin, das Verhalten des Clients an seine Betriebsumgebung anzupassen und so die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu erhöhen. Unter **Öffentlicher Modus** Das System ist auf Umgebungen wie gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche oder öffentlich zugängliche Computer ausgerichtet, in denen mehrere Benutzer auf dasselbe Gerät zugreifen können. **Privater Modus** ist dagegen für persönliche oder dedizierte Arbeitsplätze konzipiert.



6.5.1 Privater Modus

Unter **Privater Modus** Das MDC bietet einen weniger strengen Ansatz für die Authentifizierung und Sitzungsverwaltung und erkennt den Vertrauensgrad eines persönlichen oder zugewiesenen Geräts an.

Es erkennt das Vertrauen und die Sicherheit an, die persönlichen oder zugewiesenen Arbeitsplätzen innewohnen, und ermöglicht einen nahtlosen und ununterbrochenen Arbeitsablauf. Die Benutzer profitieren von einer dauerhaften Authentifizierung und der Flexibilität, Druckaufträge über längere Zeiträume zu verwalten.

- **Dauerhafte Authentifizierung:** Die Benutzer bleiben angemeldet, bis ihr Aktualisierungs-Token abläuft oder sie sich abmelden.

- **Kontinuierliches Job Management:** Die Benutzer können Aufträge vor und nach der Authentifizierung spoolen, das entsprechende Konto/Projekt auswählen und die Druckwarteschlange bei Bedarf bestätigen.
- **Arbeitsplatzerhalt:** Gespoolte Aufträge werden serverseitig nicht automatisch abgebrochen, da es keine Zeitüberschreitung der Benutzersitzung gibt.

6.5.2 Öffentlicher Modus

Öffentlicher Modus wurde mit Blick auf die Sicherheit von Gemeinschaftsgeräten entwickelt und stellt sicher, dass Druckaufträge und Benutzersitzungen verwaltet werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Sie ist eine wichtige Funktion für Umgebungen, in denen Benutzer auf Gemeinschaftsgeräte zugreifen. Sie stellt sicher, dass Druckaufträge sicher verwaltet werden und dass Sitzungen nicht über ihren notwendigen Umfang hinaus aktiv bleiben, wodurch das Risiko einer falschen Auftragszuweisung oder eines unbefugten Zugriffs verringert wird.

- **Authentifizierung beim Job-Spooling:** Beim Spoolen eines Auftrags werden die Benutzer aufgefordert, sich zu authentifizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Auftrag mit einer authentifizierten Sitzung verknüpft ist.
- **Zeitüberschreitung für Authentifizierung und Auftragsbestätigung:** Wenn ein Benutzer die Authentifizierung oder Auftragsbestätigung (einschließlich Konto-/Projektauswahl) nicht innerhalb von 1 Minute abschließt, wird der ausstehende Auftrag abgebrochen und aus dem lokalen Speicher des MDC entfernt, und der Benutzer wird abgemeldet, um den Missbrauch abgebrochener Aufträge zu verhindern.
- **Automatische Abmeldung nach dem Druck:** Nach der Authentifizierung können die Benutzer ihre Druckaufträge abschließen. Das System meldet sie dann automatisch ab und sichert die Sitzung, sobald die beabsichtigte Aktion abgeschlossen ist.

6.6 Bereitstellung von Druckerprofilen

In Kombination mit [Print Driver Capture](#) (see page 49) ist Printer Profile Provisioning (3P) ein leistungsstarkes Tool, mit dem Administratoren Benutzern auf der Grundlage von IP-Bereichen und Benutzeridentitäten auf einfache Weise Drucker, Standardeinstellungen und Warteschlangen zuweisen können.

i Die Bereitstellung von Druckerprofilen ist seit dem Print Server-Patch 21 und dem Desktop Client für macOS-Patch 4 verfügbar. Bei neuen Konten, die nach diesen Updates erstellt wurden, ist das neue 3P automatisch aktiviert und einsatzbereit. Wenn Ihr Konto vor diesen Releases erstellt wurde, müssen Sie zu 3P migrieren. Weitere.

6.6.1 So funktioniert

1. Bereiten Sie einen Vorlagencomputer vor

Installieren und konfigurieren Sie alle erforderlichen Druckertreiber auf einem sauberen System, das die typische Client-Umgebung Ihres Unternehmens widerspiegelt.

2. Erfassen Sie Druckertreiber mit dem Desktop Client

- Melden Sie sich als Administrator bei Desktop Client an.
- Erfassen Sie die Treiber für jedes erforderliche Betriebssystem.
- Gruppieren Sie die erfassten Treiber in Druckertreibersätzen.

3. Definieren Sie Bereitstellungsregeln mithilfe von Bereitstellungsprofilen

Wählen Sie bestimmte Endbenutzer oder Endbenutzercomputer aus, weisen Sie ihnen Druckertreiber zu, benennen Sie das Client-Druckgerät, das den Benutzern angezeigt wird, und legen Sie fest, in welche MyQ-Warteschlange gedruckt werden soll.

4. Automatische Bereitstellung durch Desktop Client

- MDC-Clients, die mit demselben MyQ-Server verbunden sind, laden die Bereitstellungskonfiguration herunter.
- MDC installiert die vom Administrator definierten Drucker unter Verwendung der für die jeweilige Plattform geeigneten Treiber.

6.6.2 Druckertreiber erfassen

i Die Informationen auf dieser Seite gelten für Konten, die die neue [Drucker-Bereitstellung mit Bereitstellungsprofil](#) (see page 48) nutzen. Wenn Ihr Konto die alte Druckerbereitstellung nutzt, lesen Sie den Abschnitt „[Erfassung von Druckertreibern \(alte Version\)](#)“ (see page 55).

Die manuelle Installation von Druckern und Druckertreibern kann mühsam sein, insbesondere wenn Sie den Druckbetrieb für eine ganze Abteilung oder ein gesamtes Unternehmen einrichten. Sie müssen nicht nur die **richtigen Treiber für die Geräte** in Ihrer Umgebung bereitstellen, sondern anschließend auch systemkompatible Drucker auf jedem Computer installieren, die Druckertreiber installieren und prüfen, ob alles wie vorgesehen funktioniert.

Die Erfassung von Druckertreibern in Kombination mit Drucker-Bereitstellungsprofilen ermöglicht Ihnen Folgendes:

1. Druckertreiber auf einem Vorlagencomputer zu erfassen.
2. Ausgewählte Treiber mit zugewiesenen Warteschlangen und Client-Druckernamen kombinieren und so ein Profil erstellen.
3. Dieses Profil an geeigneter Stelle unter Verwendung von IP-Adressen/Adressbereichen sowie Benutzern/Benutzergruppen zuweisen.



Terminologische Änderung

Der Begriff für eine Gruppe von Druckertreibern und deren Einstellungen, wie sie im MyQ-Treiberspeicher abgelegt sind, lautet nun **„Druckertreibersatz“** (bisher wurde der Begriff **„Druckertreiber-Konfigurationsprofil“** verwendet). Diese Terminologieänderung wird derzeit umgesetzt; bis jedoch alle Komponenten ihre entsprechenden Updates veröffentlicht haben, kann es in der Dokumentation und in der Benutzeroberfläche des Produkts zu Unstimmigkeiten bei diesen Begriffen kommen.

Vorbereiten und Erfassen von Vorlagendruckern

Druckertreiber installieren

Der erste Schritt bei dieser Bereitstellung besteht darin, die Druckertreiber zusammenzustellen, die Sie installieren möchten, und Drucker anzulegen, so als würden Sie dies auf dem Rechner eines Benutzers tun. Laden Sie diese Treiber von den Download-Seiten der Hersteller herunter.



Empfehlungen

- Verwenden Sie für jedes Gerät offizielle Hersteller-Treiber.

- Verwenden Sie gerätespezifische oder universelle Treiber im traditionellen Modus, der auf einem physischen Gerät konfiguriert ist. Universelle Treiber im dynamischen Modus zeigen dem Benutzer möglicherweise Aufforderungen an, nach Geräten im Netzwerk zu suchen. Außerdem lassen einige Treiber, z. B. der HP Universal Print Driver, möglicherweise kein Drucken in Farbe zu, wenn sie nicht für ein bestimmtes Modell konfiguriert sind.
- Verwenden Sie in einer Umgebung mit gemischter Geräteflotte die für Ihre Zielgeräte veröffentlichten Treiber, um die beste Kompatibilität zu erzielen. Dank der herstellerübergreifenden Druckunterstützung von MyQ können Sie möglicherweise sogar über einen Treiber eines anderen Herstellers erfolgreich auf einem Gerät drucken, allerdings stehen Ihnen dann nicht alle Funktionen des Geräts zur Verfügung.

Drucker erstellen und Druckertreiber zuweisen

Führen Sie diese Schritte auf einem Vorlagen-Mac aus:

1. Fügen Sie Ihre Drucker wie gewohnt hinzu. Gehen Sie zum **Apple-Menü > Systemeinstellungen > Drucker & Scanner > Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen**.
2. Wählen Sie beim Hinzufügen des Druckers den gewünschten Druckertreiber aus.
Wählen Sie im Menü **„Verwenden“** den installierten Treiber aus oder klicken Sie auf **„Software auswählen“**. Klicken Sie anschließend auf **„Hinzufügen“**, um den Drucker hinzuzufügen.
3. So konfigurieren Sie die gewünschten Treiberfunktionen und -einstellungen, z. B. Papierfächer, Duplexeinheiten und Endverarbeitungsoptionen:
 - a. Wählen Sie unter **„Drucker & Scanner“** den Drucker aus und öffnen Sie **„Optionen & Verbrauchsmaterialien“ > „Optionen“**, um Ihre Einstellungen festzulegen. Beachten Sie, dass die verfügbaren Optionen je nach Gerät variieren.
 - b. Wenn der Treiber über ein eigenes Konfigurationsprogramm verfügt (z. B. „Kyocera Print Panel“ oder „HP Utility“), legen Sie die Standardeinstellungen auch dort fest, da diese zusammen mit dem Treiber übernommen werden.
 - c. Um die tatsächlichen Standarddruckeinstellungen (nicht nur die verfügbare Hardware) festzulegen, öffnen Sie ein beliebiges Dokument, wählen Sie **„Datei“ > „Drucken“**, konfigurieren Sie die gewünschten Optionen und wählen Sie dann

im Menü „**Voreinstellungen**“ die Option „**Aktuelle Einstellungen als Voreinstellung speichern**“. Sie können diese Voreinstellung entweder nur für den aktuell ausgewählten Drucker oder für alle Drucker speichern. Diese Voreinstellung wird nach der Bereitstellung erfasst und dem Benutzer zur Verfügung gestellt.

4. Um Ihre Konfiguration zu testen, drucken Sie ein Dokument aus und überprüfen Sie, ob die konfigurierten Druckeroptionen wie erwartet funktionieren.

Treiber und Einstellungen erfassen

1. Führen Sie den Desktop Client auf dem Vorlagencomputer aus.
2. Melden Sie sich beim Desktop Client als Benutzer mit Administrator oder Manage settings Rechten an.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Desktop Client und wählen Sie dann „**Admin-Optionen**“ > „**Treiber erfassen**“.
Es öffnet sich ein Dialogfeld mit einer Liste der Drucker.
4. Wählen Sie die Drucker aus, deren Treiber Sie erfassen möchten.

MyQ Desktop Client - Upload drivers

Select printer(s)

Selected: 1/2

- ☐ MyQ-Roger-MRC
KX DRIVER for Universal Printing • 7.0.2415.0
- ☒ ECOSYS MA3500cix
Kyocera TASKalfa 3252ci KX • 7.0.2415.0

Configuration profile

Name
ECOSYS MA3500cix

Profile contains the driver's settings and printing defaults.

Description
enforced mono Kyocera driver

Tim Canterbury

Upload

5. Geben Sie unter „**Name**“ den Namen des Druckertreibersets an; falls dieses in MyQ noch nicht existiert, wird ein neues Set mit diesem Treiber erstellt. Wenn Sie ein bereits vorhandenes Treiberset angeben, wird der Treiber diesem hinzugefügt.

⚠ Wenn in dem Satz bereits ein Treiber für dasselbe Betriebssystem vorhanden ist, wird dieser durch den neuen Treiber aus der Erfassung ersetzt. Wenn Sie einen Treiber für ein anderes Betriebssystem als die bereits im Satz vorhandenen erfassen, wird dieser Treiber hinzugefügt, ohne etwas zu ersetzen (wenn beispielsweise bereits ein Windows-ARM-Treiber im Satz vorhanden ist und Sie einen Windows-x64-Treiber erfassen, enthält der Satz dann beide).

 Durch einmaliges Klicken auf den Drucker wählen Sie ihn für die Erfassung aus und öffnen die Treiberdetails für diesen Drucker. Durch erneutes Klicken heben Sie die Auswahl dieses Druckers auf. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen (und diesen auswählen), öffnet sich durch einmaliges Klicken auf einen anderen Drucker dessen Details; klicken Sie erneut, um die Auswahl aufzuheben.

6. Sobald Sie alle erforderlichen Drucker ausgewählt und die Druckertreibersätze festgelegt haben, in die diese hochgeladen werden sollen, klicken Sie auf „**Hochladen**“. Die Treiber werden in ZIP-Dateien komprimiert und auf den MyQ-Print Server hochgeladen.


Verwendung erfasster Treiber

Sobald Treibersätze erfasst wurden, können sie in Kombination mit zugewiesenen Warteschlangen und Client-Druckernamen verwendet werden, um Drucker-Bereitstellungsprofile zu erstellen. Diese Profile können dann Desktop Clients basierend auf IP-Adresse/IP-Bereich sowie Benutzer/Benutzergruppe zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Erste Schritte mit der Drucker-Bereitstellung](#) (see page 63)“.

Drucker-Provisioning deaktivieren

In jedem ausgewählten Konfigurationsprofil für Desktop Clients kann **die Druckerbereitstellung** deaktiviert werden. Ist diese deaktiviert, werden Drucker und Treiber auf Clients, die dieses Profil verwenden, nicht aktualisiert. Bereits bereitgestellte Drucker bleiben erhalten.

Diese Option kann im MyQ-Webinterface unter „**Einstellungen**“, „**MyQ Desktop-Client**“ konfiguriert werden, indem das entsprechende Konfigurationsprofil ausgewählt und **die Druckerbereitstellung** aktiviert bzw. deaktiviert wird.



Einschränkungen

- „Capture“ kann benutzerdefinierte Papierformate nicht speichern, da es sich hierbei um eine Windows-Einstellung und nicht um eine Einstellung des Druckers oder Treibers handelt.

Erfassung mit altem Druckertreiber

i Die Informationen auf dieser Seite gelten für Konten, die die alte Druckerbereitstellung nutzen. Wenn Ihr Konto die neuen Bereitstellungsprofile verwendet, lesen Sie den Abschnitt „[Print Driver Capture](#) (see page 49)“.

Die manuelle Installation von Druckern und Druckertreibern kann mühsam sein, insbesondere wenn Sie den Druckbetrieb für eine ganze Abteilung oder ein gesamtes Unternehmen einrichten. Sie müssen nicht nur die **richtigen Treiber für die Geräte** in Ihrer Umgebung bereitstellen, sondern anschließend auch systemkompatible Drucker auf jedem Computer installieren, die Druckertreiber installieren und prüfen, ob alles wie vorgesehen funktioniert.

Mit der Druckerbereitstellung können Sie Ihren Benutzern stets die richtigen Drucker bereitstellen. In Verbindung mit Funktionen wie der Druckererkennung und Konfigurationsprofilen für Desktop Clients lässt sich der gesamte Prozess weitgehend automatisieren:

1. Drucker in Domänenumgebungen installieren und aktualisieren.
2. Drucker für BYOD-Geräte installieren und aktualisieren.
3. Bereitstellung von Druckern auf Windows- und macOS-Client-Computern.
4. Verfügbare Drucker nach Bedarf aktualisieren.



Terminologieänderung

Der Begriff für eine Gruppe von Druckertreibern und deren Einstellungen, wie sie im MyQ-Treiberspeicher abgelegt sind, lautet nun **„Druckertreibersatz“** (zuvor wurde der Begriff **„Druckertreiber-Konfigurationsprofil“** verwendet). Diese Terminologieänderung ist derzeit im Gange, doch bis alle Komponenten ihre entsprechenden Updates veröffentlicht haben, kann es in der Dokumentation und in der Benutzeroberfläche des Produkts zu Uneinheitlichkeiten bei der Verwendung dieser Begriffe kommen.

Einrichten der Druckerbereitstellung

Die Einrichtung der Druckerbereitstellung umfasst folgende Hauptschritte:

1. Desktop Client

bereitstellen Stellen Sie den Desktop Client auf allen Client-Computern bereit, auf denen Sie die Druckerbereitstellung nutzen möchten.

2. Vorbereiten und Erfassen von Vorlagendruckern

Installieren Sie Druckertreiber auf einem einzelnen Client-Rechner, weisen Sie diese den Druckern zu und konfigurieren Sie sie wie bei einer manuellen Einrichtung.

Erstellen Sie anschließend mithilfe des Desktop Client Druckertreibersätze und laden Sie Ihre Treiber in den MyQ-Treiberspeicher hoch.

3. Druckertreibersätze den Warteschlangen zuweisen und bereitstellen

Sobald Ihre Druckertreiber im MyQ-Treiberspeicher gespeichert sind, können Sie diese Druckertreibersätze ausgewählten Warteschlangen zuweisen. Den Benutzern des Desktop Client werden dann automatisch die richtigen Drucker bereitgestellt.

Vorbereiten und Erfassen von Vorlagendruckern

Druckertreiber installieren

Der erste Schritt bei dieser Bereitstellung besteht darin, die Druckertreiber zu sammeln, die Sie installieren möchten, und Drucker so anzulegen, als würden Sie dies auf dem Rechner eines Benutzers tun. Laden Sie diese Treiber von den Download-Seiten der Hersteller herunter.



Empfehlungen

- Verwenden Sie für jedes Gerät offizielle Herstellertreiber.
- Verwenden Sie gerätespezifische oder universelle Treiber im traditionellen Modus, der auf einem physischen Gerät konfiguriert ist. Universelle Treiber im dynamischen Modus zeigen dem Benutzer möglicherweise Aufforderungen an, nach Geräten im Netzwerk zu suchen. Außerdem lassen einige Treiber, z. B. der HP Universal Print Driver, möglicherweise kein Drucken in Farbe zu, wenn sie nicht für ein bestimmtes Modell konfiguriert sind.
- Verwenden Sie in einer Umgebung mit gemischter Geräteflotte die für Ihre Zielgeräte veröffentlichten Treiber, um die beste Kompatibilität zu erzielen. Dank der herstellerübergreifenden Druckunterstützung von MyQ können Sie möglicherweise sogar über einen Treiber eines anderen Herstellers erfolgreich auf einem Gerät drucken, allerdings stehen Ihnen dann nicht alle Funktionen des Geräts zur Verfügung.

Drucker erstellen und Druckertreiber zuweisen

Führen Sie diese Schritte auf einem Vorlagenrechner durch.

1. Fügen Sie Ihre Drucker wie gewohnt hinzu.

Gehen Sie zu **Systemsteuerung/Einstellungen > Geräte und Drucker > Manuell hinzufügen**.

2. Wählen Sie den installierten Treiber in den Druckereinstellungen aus.

Gehen Sie zu **Systemsteuerung/Einstellungen > Geräte und Drucker > Drucker öffnen > Druckereigenschaften > Treiber** oder suchen Sie im Startmenü nach „**Druckerverwaltung – Print Server**“ und öffnen Sie **diesen Eintrag > Drucker**.

3. Weisen Sie dem Drucker

einen TCP/IP-Port zu. Gehen Sie zu **Systemsteuerung/Einstellungen > Geräte und**


Drucker > Drucker öffnen > Druckereigenschaften > Port oder suchen Sie im Startmenü nach **„Druckverwaltung“** und öffnen Sie **diese – Print Server > Drucker**.

i Der Warteschlangenname im LPR-Port kann verwendet werden, um den festgelegten Druckertreiber automatisch einer Warteschlange zuzuordnen. Wenn in MyQ bereits eine Warteschlange mit demselben Namen vorhanden ist, wird das Profil automatisch dieser zugewiesen. Auf diese Weise können Sie den Treiber sofort und ohne weitere Konfiguration bereitstellen oder aktualisieren.

4. Konfigurieren Sie die gewünschten Treiberfunktionen und Einstellungen, wie z. B. Weiterverarbeitungsoptionen.
Gehen Sie zu **„Druckereigenschaften“ > „Allgemein“ > „Einstellungen“** oder zu **„Druckereigenschaften“ > „Erweitert“ > „Standarddruckoptionen“**.
5. Testen Sie Ihre Konfiguration.

Treiber und Einstellungen erfassen

1. Führen Sie den Desktop Client auf dem Vorlagencomputer aus.
2. Melden Sie sich beim Desktop Client als Benutzer mit **Administrator** oder **Manage settings** Rechten an.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Desktop Client und wählen Sie dann **„Admin-Optionen“ > „Treiber erfassen“**.
Es öffnet sich ein Dialogfeld mit einer Liste der Drucker.
4. Wählen Sie die Drucker aus, deren Treiber Sie erfassen möchten.



5. Geben Sie unter **„Profilname“** den Namen des Druckertreibersets an; falls dieses in MyQ noch nicht vorhanden ist, wird ein neues Set mit diesem Treiber erstellt. Wenn Sie ein bereits vorhandenes Treibersetz angeben, wird der Treiber diesem hinzugefügt.

 Wenn in dem Satz bereits ein Treiber für dasselbe Betriebssystem vorhanden ist, wird dieser durch den neuen aus der Erfassung ersetzt. Wenn Sie einen Treiber für ein anderes Betriebssystem als die bereits im Satz vorhandenen erfassen, wird dieser Treiber hinzugefügt, ohne etwas zu ersetzen (wenn beispielsweise bereits ein Windows-ARM-Treiber im Satz vorhanden ist und Sie einen Windows-x64-Treiber erfassen, enthält der Satz beide).

 Durch einmaliges Klicken auf den Drucker wählen Sie ihn zur Erfassung aus und öffnen die Treiberdetails für diesen Drucker. Durch erneutes Klicken heben Sie die Auswahl dieses Druckers auf. Wenn Sie einen anderen Drucker

auswählen (und diesen markieren), werden durch einmaliges Klicken auf einen anderen Drucker dessen Details geöffnet; durch erneutes Klicken heben Sie die Auswahl wieder auf.

6. Sobald Sie alle erforderlichen Drucker ausgewählt und die Druckertreibersätze angegeben haben, in die sie hochgeladen werden sollen, klicken Sie auf „**Hochladen**“.
- Die Treiber werden in ZIP-Dateien komprimiert und auf den MyQ-Print Server hochgeladen.

Wann und wie werden Treiber installiert?


Wenn der MyQ Desktop-Client läuft, ist er mit dem MyQ Print Server verbunden und aktualisiert seine Konfiguration von Zeit zu Zeit. Wenn Sie Änderungen am Konfigurationsprofil vornehmen, einschließlich Änderungen an den Druckertreibersätzen, **reagiert der Desktop-Client** darauf **und aktualisiert die Drucker** bei der nächsten Gelegenheit.

- i** Ob die Druckwarteschlange auf einem bestimmten Computer bereitgestellt wird, hängt von folgenden Faktoren ab:
- Liegt die IP-Adresse des Computers innerhalb des im Konfigurationsprofil des Desktop Clients definierten Bereichs? Oder stimmt der Hostname des Computers mit den Einstellungen im Konfigurationsprofil überein? Ist die Druckerbereitstellung für dieses Desktop Client Profil aktiviert?
 - Verfügt der im Desktop Client angemeldete Benutzer über die Berechtigung, diese Warteschlange zu nutzen? Überprüfen Sie die Details auf dem Print Server unter „**Warteschlangen** > **Warteschlangeneinstellungen** > **Registerkarte ,Berechtigungen‘**“.

Druckerbereitstellung deaktivieren

In jedem ausgewählten Konfigurationsprofil des Desktop Clients kann **die Druckerbereitstellung** deaktiviert werden. Ist diese deaktiviert, werden Drucker und Treiber auf Clients, die dieses Profil verwenden, nicht aktualisiert. Bereits bereitgestellte Drucker bleiben erhalten.

Diese Option kann im MyQ-Webinterface unter „**Einstellungen**“, „**MyQ Desktop-Client**“ konfiguriert werden, indem das entsprechende Konfigurationsprofil ausgewählt und **die Druckerbereitstellung** aktiviert bzw. deaktiviert wird.



Weitere Informationen zur Bereitstellung und Verwaltung von Bereitstellungsprofilen finden Sie unter (10.2-de) Druckertreiber-Einstellungen.

Einschränkungen


- „Capture“ kann benutzerdefinierte Papierformate nicht speichern, da es sich hierbei um eine Windows-Einstellung und nicht um eine Einstellung des Druckers oder Treibers handelt.

6.6.3 Migration zu Druckerbereitstellungsprofilen

Printer Profile Provisioning (3P) ist seit dem MyQ Print Server-Patch 21 verfügbar. Bei neuen Konten, die nach diesem Update erstellt werden, ist das neue 3P automatisch aktiviert und einsatzbereit.

Für Konten, die vor diesen Updates erstellt wurden, ist eine Migration zum neuen 3P erforderlich. Da die Migration nicht automatisiert ist, können Administratoren den Zeitpunkt der Migration selbst wählen. Vor der Migration wird in der Web-Benutzeroberfläche die Seite „**Einstellungen > Druckerbereitstellung**“ verfügbar, mit einem Hinweis, dass die profilbasierte Bereitstellung derzeit nicht verwendet wird, und der Option „**Jetzt migrieren**“.

i Für die Erstellung von Druckerbereitstellungsprofilen vor der Migration sind keine Profillizenzen erforderlich (weitere Informationen zu [3P-Lizenzen](#) (see [page 69](#)) finden Sie hier). Auf diese Weise können Administratoren die Migration vorbereiten, während ihre Installation noch mit der alten Druckerbereitstellung arbeitet, bevor sie Bereitstellungslizenzen erwerben.



2 Vor der Migration wird auf der Seite „Druckerbereitstellung“ ein Banner angezeigt.

Bei der Migration werden Administratoren aufgefordert, die Aktion zu bestätigen. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die Migration auf das neue 3P kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Für die Nutzung dieser Funktion ist eine ausreichende Anzahl von 3P-Lizenzen erforderlich.
- Nach der Bestätigung wechselt die Installation sofort zur Verwendung der Druckerbereitstellungsprofile, jedoch werden zuvor bereitgestellte Drucker oder Treiber nicht entfernt.
- Nach der Migration werden angemeldete Benutzer aufgefordert, sich nach Ablauf ihrer aktuellen Anmeldesitzung erneut im Desktop Client zu authentifizieren.

Sobald MDC die neue Konfiguration auf Basis von 3P erhält, führt es einen Standard-Aktualisierungsvorgang durch:

- Unveränderte Drucker bleiben installiert. Dabei handelt es sich um Drucker, die mit der alten Bereitstellungsmethode bereitgestellt wurden, wenn nach der Migration ein identischer Drucker auch von 3P bereitgestellt wird (identischer Client-Druckername, Treiberpaket und Warteschlange).
- Drucker, die nicht über Profile für den Client/Benutzer bereitgestellt werden, werden entfernt.
- Neue Drucker werden installiert.

6.6.4 Erste Schritte mit Druckerbereitstellungsprofilen

Bevor Druckerbereitstellungsprofile (3P) verwendet werden können, müssen Druckertreiber und Druckertreibersätze erfasst werden. Details finden Sie unter [„Erfassen von Druckertreibern \(see page 49\)“](#).

Bereitstellungsprofile werden in der Web-Benutzeroberfläche unter **„Einstellungen > Druckerbereitstellung“** verwaltet. Ein Profil besteht aus:

- Profilname: muss eindeutig sein.
- Filter: Diese legen fest, auf welchen Computern und/oder für welche Benutzer dieses Profil Warteschlangen bereitstellt.
- Client-Drucker: Legt fest, welche Warteschlange und welcher Druckertreiber auf dem vom Profil angesprochenen Gerät bereitgestellt werden und unter welchem Namen der Drucker dem Benutzer angezeigt wird.

Provisioning-Profil erstellen

1. Klicken Sie in der **Web-Benutzeroberfläche** unter **„Einstellungen > Druckerbereitstellung“** auf **„Hinzufügen...“**.
2. Auf der Registerkarte **„Allgemein“**:

Provisioning Profile: General Profile ×

General Client Printers

Enabled: * ☒
 Once disabled, client printers installed by this profile will be removed from the end-user computer when settings are refreshed.

Name: *

▼ **Filters**

Specify the target clients and users that will receive the selected queues. All filters below must be met for this profile to apply.

Computers: * ☒ All computers
☐ Selected computers

Users:

▼ **Exclusions**

IP address/es:

Users:

☒ Save

- a. Wählen Sie, ob Sie dieses Profil **aktivieren** oder **deaktivieren** möchten. Nach der Deaktivierung werden die durch dieses Profil installierten Client-Drucker beim Aktualisieren der Einstellungen vom Endbenutzercomputer entfernt.
- b. Geben Sie einen **Namen** für dieses Profil ein.
- c. Legen Sie **Filter** fest, um die Zielcomputer und Benutzer anzugeben, die Zugriff auf dieses Profil haben sollen. Ein Bereitstellungsprofil kann folgende Ziele haben:

- i. **Computer**

1. Nach **IP-Bereichen** (z. B. 10.5.4.1–10.5.4.255) erhält ein Gerät mit der IP-Adresse **10.5.4.9** die in Profilen definierten Warteschlangen, die das Subnetz **10.5.4.x** abdecken.
2. Nach **Hostnamen**, wobei reguläre Ausdrücke unterstützt werden.
3. Einzelne IP-Adressen und Benutzer können ebenfalls ausgeschlossen werden, beispielsweise wenn ein bestimmtes Gerät die angegebenen Drucker nicht empfangen soll oder wenn es erforderlich ist, ein spezielles Profil für einzelne Benutzer zu erstellen.

- ii. **Benutzer**

1. Nach Benutzergruppen.
2. Nach einzelnen Benutzern.

 Wenn mehrere Filter in einem Profil verwendet werden, wird die Warteschlange **nur** installiert, **wenn alle Bedingungen aller Filter erfüllt sind**.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte „**Clientdrucker**“ auf „**Hinzufügen**“ und geben Sie folgende Kombinationen an:

Provisioning Profile: General Profile [X]

General **Client Printers**

+ Add... Edit - Remove

Client Printer Name	Queue	Print Driver Set
Client Printer Name	Queue ▾	[empty] ▾

OK Cancel

- Clientdruckername:** Dies ist der Gerätename, den Benutzer sehen, die von diesem Profil angesprochen werden.
- Warteschlange:** Dies ist die Warteschlange, die von diesem Clientdrucker verwendet wird.
- Druckertreibersatz:** Ausgewählt aus den Treibern, die erfasst wurden und unter „Einstellungen > Druckertreiber“ aufgeführt sind.

 Es können nur Online-Druckwarteschlangen erfolgreich bereitgestellt werden. Offline-Warteschlangen können Profilen zugewiesen werden, werden jedoch nicht bereitgestellt.

Die in der ausgewählten **Warteschlange** festgelegten Einschränkungen (z. B. welche Benutzer Rechte zur Nutzung haben und dort definierte Voreinstellungen) überschreiben die Einstellungen im Bereitstellungsprofil. Das bedeutet:

- Wenn einem Benutzer ein Profil zugewiesen wurde, er jedoch keine Rechte für die für dieses Profil ausgewählte Warteschlange hat, wird ihm der Clientdrucker angezeigt, er kann jedoch nicht darauf drucken.
- Wenn ein Druckertreiber mit bestimmten Druckvoreinstellungen erfasst wird (z. B. um zwischen Duplex und Simplex wählen zu können), die Voreinstellungen der Warteschlange jedoch davon abweichen (z. B. wenn „Duplex erzwingen“ aktiviert ist), haben die Voreinstellungen **der Warteschlange** Vorrang.

Erzwungene Aktualisierung

Nachdem ein Profil erstellt und zugewiesen wurde, kann es etwa 15 Minuten dauern, bis der Client die Drucker aktualisiert. Eine Aktualisierung kann von Benutzern jederzeit manuell durchgeführt werden, indem sie in den Optionen des MyQ Desktop

Client **die Option „Meine Drucker aktualisieren“** auswählen. Zu diesem Zeitpunkt sollte der angegebene **Client-Druckername** für die angegebenen Benutzer/Computer verfügbar sein.

Verwalten von Bereitstellungsprofilen

Um ein Profil **zu bearbeiten**, doppelklicken Sie auf den Profilnamen oder wählen Sie das Profil aus und klicken Sie auf **„Aktionen > Bearbeiten“**.

Um ein Profil **zu löschen**, wählen Sie das Profil aus und klicken Sie auf **„Aktionen“ > „Löschen“**.

Über die Suchleiste können Sie bestimmte Profile schnell finden.

Profile können in **Tools** in großen Mengen **importiert** oder **exportiert** werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren und Exportieren von Bereitstellungsprofilen](#) (see page 66).

Gültige Profile anzeigen

Verwenden Sie dieses Tool, um die für ausgewählte IP-Adressen, Benutzergruppen oder Benutzer verfügbaren Profile anzuzeigen:

1. Klicken Sie in der **Web-Benutzeroberfläche** unter **„Einstellungen“** > **„Druckerbereitstellung“** auf **„Tools“** > **„Gültige Profile anzeigen“**.
2. Geben Sie die entsprechenden IP-Adressen, Benutzer oder Benutzergruppen an und klicken Sie auf **„Gültige Profile anzeigen“**.
3. Die für die ausgewählten Benutzer/Computer verfügbaren Profile werden aufgelistet.

6.6.5 Export und Import von Bereitstellungsprofilen

Die Import- und Exportfunktionen bieten Administratoren eine bequeme Möglichkeit, Bereitstellungsprofile in großem Umfang zu verwalten. Durch den Export bestehender Profile in eine CSV-Datei ist es möglich, Konfigurations- und Targeting-Regeln zwischen Servern oder Standorten zu übertragen, Massensbearbeitungen durchzuführen und eine Sicherungskopie der aktuellen Konfiguration zu erstellen.

Administratoren können eine Vorlage auf einer Website erstellen, diese exportieren und dann Filter wie IP-Bereiche oder Hostnamenmuster an lokale Netzwerke anpassen, bevor sie sie in andere Websites importieren.

Provisioning-Profil exportieren

1. Klicken Sie in der **Web-Benutzeroberfläche** unter „**Einstellungen**“ > „**Druckerbereitstellung**“ auf „**Extras**“ > „**Exportieren...**“.
2. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, was exportiert werden soll:
 - a. **Alle Bereitstellungsprofile:** Erstellt eine CSV-Datei mit allen derzeit auf dem Server konfigurierten Konfigurationsprofilen.
 - b. **Ausgewählte Bereitstellungsprofile:** Erstellt eine CSV-Datei mit bestimmten Profilen aus einer Mehrfachauswahlliste. Halten Sie **die Strg-Taste** gedrückt, um mehrere Profile auszuwählen.
3. Klicken Sie auf „**OK**“. Das System generiert eine CSV-Datei mit allen ausgewählten Profilen, die direkt im Browser heruntergeladen wird.

Provisioning-Profil importieren

1. Klicken Sie in der **Web-Benutzeroberfläche** unter „**Einstellungen**“ > „**Druckerbereitstellung**“ auf „**Extras**“ > „**Importieren...**“.
2. Es öffnet sich ein Dialogfeld. Klicken Sie auf „**Datei auswählen**“ und wählen Sie die entsprechende CSV-Datei aus.
3. Wählen Sie einen **Importmodus**:
 - a. **Aktualisieren und neu hinzufügen:** Fügt alle neuen Profile in der CSV-Datei hinzu und aktualisiert alle vorhandenen Profile, deren Details geändert wurden.
 - b. **Vollständige Synchronisierung:** Ersetzt alle Profile auf dem Server durch die in der CSV-Datei definierten Profile. In der CSV-Datei fehlende Profile werden entfernt.
4. Klicken Sie auf „**OK**“, um die Profile zu importieren. Die Zuordnung erfolgt anhand des Profilenames. Ungültige oder fehlende Werte werden in den Protokollen mit Profilname, Zeilennummer und Details gemeldet.



- Wenn zwei Zeilen in der CSV-Datei denselben Namen haben, überschreibt die zuletzt importierte Zeile die vorherige.
- Lizenzbeschränkungen werden während des Imports durchgesetzt, sodass nicht mehr Profile als zulässig erstellt werden können.

CSV-Syntax für Bereitstellungsprofile

Bereitstellungsprofile werden im CSV-Format exportiert und importiert. Jede Zeile steht für ein Profil mit den folgenden Spalten:

Spalte	Anmerkungen	Beispiel
NAME	Eindeutiger Profilname, bei dem Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird. Wird beim Import zum Abgleich verwendet.	Profile_A
STATUS	Profilstatus-Umschalter (1 = enabled , 0 = disabled).	1
FILTER_ COMPUTE R_RANGE	IP-Bereich oder -Bereiche (durch Kommas getrennt). Jeder Bereich wird wie folgt geschrieben startIP-endIP . Hinweis: Setzen Sie einzelne Bereiche <i>nicht</i> in Anführungszeichen.	10.0.0.0-10.0.0.255,10.0.1.0-10.0.1.50
FILTER_ COMPUTE R_HOSTN AME	Hostnamenfilter (in Anführungszeichen, durch Kommas getrennt). Unterstützt reguläre Ausdrücke.	"*.example.com","server-[0-9]+"
FILTER_ USER	Einzuschließende Benutzer und Gruppen (in Anführungszeichen, durch Kommas getrennt). Gruppen mit * und verwenden Sie vollständige Pfade (z. B. *a/b/c). Der Pfadtrennzeichen ist immer / .	"*IT/Managers","UserZ","*Partners/Internal"
FILTER_ EXCLUDE D_IP	Ausgeschlossene IP-Adressen (durch Kommas getrennt). Jeder Wert ist nur eine IP. Hinweis: Setzen Sie einzelne IPs <i>nicht</i> in Anführungszeichen.	10.0.1.10,10.0.1.15,10.0.1.5
FILTER_ EXCLUDE D_USER	Auszuschließende Benutzer und Gruppen (in Anführungszeichen, durch Kommas getrennt). Gruppen mit * und verwenden Sie vollständige Pfade (z. B. *a/b/c). Das Trennzeichen für Pfade ist immer / .	"*IT/Managers","UserY","*Partners/Internal"

Spalte	Anmerkungen	Beispiel
CLIENT_ PRINTER S	Clientdrucker (in Anführungszeichen, durch Kommas getrennt). Jeder Eintrag enthält die Werte: ClientPrinterName , QueueName , DriverConfigurati onName , durch Kommas getrennt.	"ClientPrint er1,Queue1,Dr iverConfigA", "ClientPrinte r2,Queue2,Dri verConfigB"

Beispiel-CSV

```
NAME;STATUS;FILTER_COMPUTER_RANGE;FILTER_COMPUTER_HOSTNAME;FILTER_USER;FIL  
TER_EXCLUDED_IP;FILTER_EXCLUDED_USER;CLIENT_PRINTERS  
Provisioning 1;1;10.10.10.10-10.10.10.12;;;;;"Kyocera Default  
Q,Default,Kyocera CS 358ci KX","Universal HP,HP_Queue_Direct,HP  
Universal Printing PCL 6 (v7.9.0)""  
Provisioning 2;1;;;;;"User2"";;"Default IPPS,Default,IPPS Driver""
```

6.6.6 Lizenzen für die Bereitstellung von Druckerprofilen

Drucker-Bereitstellungsprofile (3P) sind eine kostenpflichtige Funktion, die über Bereitstellungsprofil-Lizenzen erworben wird. Dabei handelt es sich um Lizenzen, die zu einer unbefristeten oder Abonnement-Lizenz hinzugefügt werden, ähnlich wie bei Embedded Terminal-Lizenzen.

 Durch das Deaktivieren eines Drucker-Bereitstellungsprofils wird keine weitere Lizenz verfügbar, sondern nur durch das Löschen von Profilen.

Kostenlose Profile

Vor der Migration zu 3P kann eine unbegrenzte Anzahl von Profilen zu Test- und Vorbereitungszwecken erstellt werden, diese sind jedoch nicht funktionsfähig (es werden keine Drucker auf dem Desktop Client bereitgestellt).

Enterprise- und Ultimate-Kunden erhalten je nach ihrem Lizenzplan eine bestimmte Anzahl kostenloser Profile:

- **Unbefristeter** Plan – 2 kostenlose Profile.
- Abonnementplan – 5 kostenlose Profile.

Diese Profile stehen Ihnen sofort nach dem Upgrade auf Print Server 10.2 Patch 21 mit Ihrem aktuellen Lizenzschlüssel zur Verfügung oder, im Falle von Konten, die nach Patch 21 erstellt wurden, sobald Sie Ihre Enterprise-Lizenz aktivieren.

Zusätzliche Profile

Zusätzliche Bereitstellungsprofil-Lizenzen können für Ihren Installationsschlüssel in Paketen mit 5, 50 oder unbegrenzten Profilen über das Partnerportal erworben werden.


Zeitraum	Enthaltene 3P-Profil	Hinweise
Vor der Migration	Unbegrenzt	Definieren Sie so viele Bereitstellungsprofile wie Sie benötigen und machen Sie sich mit der Funktion vertraut.
Nach der Migration (ab 10.2 Patch 21)	2	Enterprise/Ultimate – Unbefristeter Plan
	5	Enterprise/Ultimate – Abonnement
	-	Kaufen Sie Pakete mit 5, 50 oder unbegrenzten Lizenzen für Ihren Installationsschlüssel.

Nach dem Patch 21 für Print Server 10.2 erstellte Konten

Bei neuen Installationen können zusätzliche Profile, die über die kostenlosen Profile hinausgehen, nur erstellt werden, wenn eine ausreichende Anzahl von Bereitstellungsprofil-Lizenzen verfügbar ist.

Bestehende Konten, die zu Printer Profile Provisioning migriert werden


Konten, die auf Print Server 10.2 Patch 21 aktualisiert wurden, verbleiben im alten Bereitstellungsmodus der vorherigen Versionen. Administratoren werden in der Benutzeroberfläche darüber informiert, dass sie zur Verwendung von Bereitstellungsprofilen migrieren können.



Im Legacy-Bereitstellungsmodus können Administratoren beliebig viele Profile erstellen. Diese Profile haben keinen Einfluss auf die Bereitstellung und erfordern auch keine Lizenz.

Sobald sie ihre Installation auf die neue Bereitstellung migrieren, verbrauchen Profile sofort freie Lizenzen, und für Profile, die über die freie Anzahl hinausgehen, müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden.

- ⚠ Wenn während der Migration zu 3P die Anzahl der Profile die Anzahl der verfügbaren Lizenzen überschreitet, wird die Warnung **„Lizenzbereitstellungslimit überschritten“** angezeigt. 3P funktioniert erst wieder wie erwartet, wenn die überschüssigen Profile gelöscht oder weitere Lizenzen erworben wurden.



Wenn das Lizenzbereitstellungslimit überschritten wird, gehen keine vorhandenen Profile verloren, jedoch bleiben zufällig ausgewählte Druckerbereitstellungsprofile in der Benutzeroberfläche sichtbar, werden jedoch nicht auf den Desktop Client bereitgestellt.

Zentrale Standortlizenzierung

In Umgebungen, in denen ein Central Server mehrere Standorte verbindet, wird die Zuweisung von Bereitstellungsprofil-Lizenzen festgelegt, wenn ein Standortserver verbunden ist, und kann jederzeit unter **„Einstellungen > Lizenz“** angepasst werden.

Server Type

Standalone server: Licensed separately.
Site server: Licenses are allocated from the Central Server.

Server Type: * ☐ Standalone server
☒ Site server

✓
 Connection settings

Site name: *

Central Server address: *

Enable secure connection: ☒

Port: *

Password for communication: *

Password is used for communication between Central server and Site servers.

✓
 Licenses

Embedded terminals: *

Embedded Lite terminals: *

Provisioning profiles: *

Profilanforderungen

Bei der Entscheidung, ob Ihr Unternehmen zusätzliche 3P-Lizenzen benötigt, können einige Richtlinien hilfreich sein.

- Bereitstellungsprofile werden nicht pro Drucker oder pro Warteschlange erstellt.
- Die Anzahl der Profile hängt von der Anzahl der unterschiedlichen Bereitstellungsszenarien ab.
- Die gleiche Warteschlange kann in mehreren Profilen erscheinen, wenn sie unter verschiedenen Bedingungen bereitgestellt werden muss.
- Eine Erhöhung der Anzahl der Drucker oder Warteschlangen führt nicht automatisch zu einer Erhöhung der Anzahl der Profile.

Die Anzahl der erforderlichen Profile steigt wahrscheinlich, wenn:

- Verschiedene Standorte unterschiedliche Warteschlangensätze erfordern.
- Benutzer am selben Standort unterschiedliche Warteschlangen basierend auf ihrer Rolle oder Abteilung benötigen.
- Verschiedene Benutzer unterschiedliche Treiberkonfigurationen für dieselben Warteschlangen benötigen.

- Unterschiedliche Bereitstellungsbedingungen können nicht in einem einzigen Regelsatz ausgedrückt werden.

Typische Profilanzahlen

Organisationstyp	Standorte/ Netzwerkzonen	Rollen/ Abteilungen	Typische Profile
Sehr klein	1	Keine	1
Klein	1	1–2	2–3
Mittel	2–5	Keine	2–5
Mittel (komplex)	3–5	1–2	6–15
Groß	5–15	2–4	15–40
Unternehmen	10	3–6	30–100

7 Deinstallation

Die Anwendung kann deinstalliert werden, indem Sie die Datei `/Programme/MyQ Desktop Client.app/Inhalte/Ressourcen/uninstall.command`.


Bei der Deinstallation werden die folgenden Elemente entfernt:

- Spooling-Aufträge des Clients auf dem Print Server.
- Drucker, die durch Printing Provisioning bereitgestellt werden.
 - Nur Drucker werden entfernt, die installierten Treiber wie der KX-Treiber oder der HP-Treiber werden **nicht** entfernt.
- `/Programme/MyQ Desktop Client.app`
- `/Library/Application Support/MyQ`
- `/Library/Preferences/cz.myq.mdc.plist`
- `/Library/LaunchDaemons/cz.myq.mdc.plist`
- `/Library/LaunchAgent/cz.myq.mdc.plist`
- `/Benutzer/{Benutzer}/Library/Anwendungssupport/MyQ`


7.1 Deinstallation

So deinstallieren Sie MyQ Desktop Client:

1. Verwenden Sie die **Aktivitätsmonitor** um zu prüfen, ob der MyQ Desktop Client läuft, und ihn gegebenenfalls zu beenden. Für weitere Informationen siehe: <https://support.apple.com/guide/activity-monitor/quit-a-process-actmntr1002/mac>
2. Klicken Sie auf **Finder** und öffnen Sie dann die **Anwendungen** tab.



3. Klicken Sie auf der Registerkarte mit der rechten Maustaste auf die MDC-Anwendung, und wählen Sie dann **In den Papierkorb verschieben**. Sie werden aufgefordert, die Änderungen zu bestätigen.



4. Geben Sie die Anmeldedaten für das Administratorkonto ein und klicken Sie auf **OK**. Die Anwendung wird deinstalliert.

8 Geschäftskontakte

MyQ® Manufacturer	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, Czech Republic ID no. 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. is registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file no. C 29842 (hereinafter as "MyQ®")
Business information	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com ¹¹
Technical support	support@myq-solution.com ¹²
Notice	MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY INSTALLATION OR OPERATION OF THE SOFTWARE AND HARDWARE PARTS OF THE MyQ® PRINTING SOLUTION. This manual, its content, design and structure are protected by copyright. Copying or other reproduction of all or part of this guide, or any copyrightable subject matter without the prior written consent of MyQ® is prohibited and can be punishable. MyQ® is not responsible for the content of this manual, particularly regarding its integrity, currency and commercial occupancy. All the material published here is exclusively of informative character. This manual is subject to change without notification. MyQ® is not obliged to make these changes periodically nor announce them, and is not responsible for currently published information to be compatible with the latest version of the MyQ® printing solution.

11. <mailto:info@myq-solution.com>

12. <mailto:support@myq-solution.com>

Trademarks	“MyQ®”, including its logos, is a registered trademark of MyQ®. Any use of trademarks of MyQ® including its logos without the prior written consent of MyQ® Company is prohibited. The trademark and product name are protected by MyQ® and/or its local affiliates.
-------------------	---



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+


Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über

140 Ländern



Ausgezeichnet und zertifiziert

